

脱色净化设备

产品名称	脱色净化设备
公司名称	重庆双能滤油机制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:双能牌 型号:SNTS
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号
联系电话	86-02368190968 15823595488

产品详情

snts系列

脱色净化系统

用途：适用于冶金粉末厂、弹簧钢板厂、化肥厂、电厂、水泥厂、制药厂、钢铁公司、汽车制造厂、机床厂、摩托厂、石化、铁路等工矿企业。可处理的油品种类有：机油、机械油、冷冻机油、空压机油、液压油、淬火油、齿轮油、地沟油、乳化特别严重的油、水分过多的油等企业废油、污油。该机将使用后被污染了的各种机械润滑油进行净化再生处理，即脱除油中的水溶物、气体、机械杂质、酸碱等有害物质。且保证处理后的油品可提高其清洁度，并使运动粘度、闪点等达到国家使用油品标准。特点：●本机具有当今市场上主流机型的所有功能。且采用了最新的破乳化、脱水、脱气、立体闪蒸真空分离技术。●先进的强风加水冷循环冷却系统，能把80℃水蒸气在极短的时候内变成水，保证了真空泵油不被二次污染和乳化，可延长真空泵使用寿命。●新型的电加热功能，能很快的把油温加到指定的温度，保证无死油区。快速的脱水系统，能在极短的时间内，把油中100%的水分彻底除去，使污染的油达到新油理化标准，重新利用。●本机采用国家标准设计制造，实现了电气自动化，只需启动一个按钮开关，即可实现全自动控制。自动进油、出油、加热，人可离机，当出现误操作，油压过高时，机器自动停机、报警，杜绝了安全隐患。●精密的过滤系统，多级过滤逐级加密，纳污量大，能有效去除油中机械杂质，并配置滤芯污染度自动检测功能。●先进的自动反冲洗功能，不仅免除了用户拆装清洗之苦，更解决了设备因容易发生堵塞，而不能实现长时间在线工作的难题，因此选用该设备，是节能降耗，操作维护简单的最佳选择！可选模式：●根据用户的需要可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。●选配在线式水分检测仪。●整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)。●可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式。●可选配水环式真空泵 技术参数表

[illegible]

设备技术指标	流量		l/min	20	30	50	70	100	150	200
	工作真空度		mpa	-0.08 — -0.095						
	工作压力		mpa	≤0.4						
	恒温控制范围		℃	60 — 80						
	电源		v	380v/50hz(或根据用户需要)						
	工作噪声		db(a)	≤78						
	总功率		kw	25	28	37	47	56	68	78
	进出口管径		mm	33	33	48	48	60	60	60
	设备重量		kg	400	450	550	700	800	900	1200
	外形尺寸	长	cm	198	200	225	230	245	280	320
		宽	cm	87	87	97	105	150	140	150
		高	cm	160	168	188	200	210	230	240
油处理指标	油中含水量		%	无(gb/t260)						
	油中含气量		%	≤0.1(gb/t423)						
	机械杂质		%	无(gb/t511)						

※ 设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。