

# 塑料挤出机 塑料吹膜机 供应两层共挤吹膜机组

产品名称	塑料挤出机 塑料吹膜机 供应两层共挤吹膜机组
公司名称	北京中塑联发塑料机械科学研究院
价格	.00/个
规格参数	种类:二层共挤吹膜机 品牌:ZS
公司地址	北京市中关村石景山园区创业园中区D1座
联系电话	86-01051663433 18618142980

## 产品详情

种类	二层共挤吹膜机	适用原料	PE、POF、HDPE、LDPE、LLDPE
品牌	ZS	型号	ZS-45 × 2
产品别名	吹膜机	产品用途	吹膜
最大吹膜宽度	75 ( mm )	吹膜厚度	0.02-0.10 ( mm )
螺杆直径	45 × 2 ( mm )	螺杆长径比	30 : 1
螺杆转速	12-120 ( rpm )	电动机功率	2 × 11 ( kw )
生产能力	22-30 ( kg/h )	重量	3500 ( kg )

用于吹制低密度聚乙烯 ( ldpe )、高密度聚乙烯 ( hdpe ) 和线性低密度聚乙烯 ( lldpe ) 等塑料复合膜，广泛应用于液体包装、印刷基材、出口产品包装、工业品包装等。

特点：

- 1、两层共挤复合膜看延长液体包装保鲜期。
- 2、挤出机的螺杆、料筒均采用优质合金钢经氮化处理和精密加工，使其硬度达到最佳值，经久耐用。
- 3、辅机设平台式工作台，使操作方便并配置定泡圈。
- 4、卷取装置：双剖双收，其动力采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。

型号	model	zs-45 × 2	zs-50 × 2	zs-55 × 2
螺杆直径 ( mm )	diameterofscrew ( mm )	45 × 2	50 × 2	55 × 2
螺杆长径比(l:d)	screwratio(l:d)	30 : 1	30 : 1	30 : 1
螺杆转速(r/min)	screwspeed(r/min)	12-120	12-120	12-120
薄膜单面厚度 ( mm )	single-sidedthicknessoffilm ( mm )	0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10

薄膜最大折径 ( mm )	max.foldingwidthoffilm ( mm )	1000	1200	1500
主电机功率(kw)	powerofmainmotor(kw)	2 × 11	2 × 15	2 × 15
模头口径 ( mm )	caliberoffilmhead	200-250	250-300	300-350
机头旋转方式	rotationalmodeofmachinehead	连续旋转	连续旋转	连续旋转
总功率(kw)	totalpower(kw)	42	53	65
最大挤出量(kg/h)	maxextrudeoutput(kg/h)	75	120	150
整机重量(kg)	machineweight ( kg )	3500	4500	5200