

# 反渗透膜用阻垢分散剂 JE-150

产品名称	反渗透膜用阻垢分散剂 JE-150
公司名称	金恩（广州）新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:金恩 型号:JE-150 产地:山东
公司地址	天河区圃兴路10号166
联系电话	13556050924

## 产品详情

反渗透膜用阻垢分散剂 JE-150

Antiscale Dispersant for RO Membrane

一、性能与用途: JE-150是一种反渗透膜用高效液体阻垢剂、分散剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，有效控制碳酸钙、硅酸钙和硫酸钙垢，其阻垢效能高且不与残留有机凝聚剂形成不溶聚合物。在无离子交换预处理的反渗透(RO)、纳滤(NF)或超滤(UF)系统中防止结垢，提高产水量和产水质量，降低总体运行费用。

二、产品特点:(1)可与有机絮凝剂并用；(2)可用于生产饮用水；(3)有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶结垢，L.S.I值高达3.0而不致结垢；(4)所有主要反渗透膜都能使用；(5)藉由分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面保持洁净；(6)进水pH在5~9范围内均有效；(7)可不经稀释直接投加，也可稀释后投加；(8)对铝和铁的氧化物耐受力好。三、技术指标:项目 指标 外观 棕黄色透明液体 pH(5%水溶液)  $2.85 \pm 1.0$  密度(20 )g/cm<sup>3</sup> 1.10 四、使用方法:为达到最佳使用效果，应在静态混合或筒式过滤器之前投加。建议投加剂量为2~6mg/L，可用RO膜渗透液或去离子水稀释。注：剂量过高或不足都会引起膜污染。五、包装:25L,200L塑料桶包装或根据顾客要求而定。六、安全与防护:弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。