

# 杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010

产品名称	杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010是一种高性能的塑料材料，由上海灿美塑化有限公司提供。它具有许多独特的特性和广泛的应用领域，下面我们将从多个方面来探索它的价值。

### 1. 杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010的优势：

**高强度：**该材料具有出色的强度和刚度，能够承受高压和冲击。 **优异的耐热性：**杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010能够在高温环境下保持稳定，并且不会失去其物理性能。

**优良的耐腐蚀性：**它能够耐受化学物质的侵蚀，使其在恶劣环境下的使用更加可靠。

**出色的耐候性：**无论是在极端寒冷的气候条件还是酷热的环境中，杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010都能够保持优异的性能。

**良好的电气绝缘性：**这种材料具有良好的绝缘性能，可用于电子和电气设备。

### 2. 杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010的应用领域：

**汽车工业：**杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010可以用于汽车零部件的制造，如发动机盖、前挡风玻璃支架等。其强度和耐热性使得它成为汽车工业不可或缺的材料。 **电子设备：**由于杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010具有良好的电气绝缘性，它可以用于制造电子设备的外壳、连接器等。

**工程领域：**在建筑、航空航天等领域，杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010被广泛应用于制造结构部件和零部件。 **运动器材：**杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010的强度、耐候性和耐磨性使其成为制造滑雪板、网球拍等运动器材的理想选择。

### 3. 需要注意的细节和知识：

杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010适用于注塑工艺，因此在使用前需要进行料筒和模具的清洁，以避免杂质对成品的影响。存放时需要避免湿气和阳光直射，以免影响材料的性能。

在加工过程中，建议控制温度和压力，以获得最佳的成型效果。在使用杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010时，需要注意避免与酸、碱等化学物质接触，以免对它的性能产生不利影响。 杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010的技术规格：

属性 数值  
密度 1.15 g/cm

熔点	260 ° C
拉伸强度	120 MPa
伸长率	2%

综上所述，杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010是一种具有高强度、耐热性和耐腐蚀性的塑料材料。它在汽车工业、电子设备、工程领域和运动器材等领域具有广泛的应用。使用时需要注意一些细节和知识，以确保其性能和使用寿命。如果您需要高性能的塑料材料，杜邦尼龙PA66 70G30HSLR NC010将是您的理想选择！