

SIEMENS陕西省铜川市西门子变频器、驱动、PLC（授权）一级代理商——西门子西北总代理

产品名称	SIEMENS陕西省铜川市西门子变频器、驱动、PLC（授权）一级代理商——西门子西北总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子总代理:PLC 西门子一级代:驱动 西门子代理商:伺服电机
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房
联系电话	15915421161 15903418770

产品详情

PLC常用专业英文词汇

01a开头absolute 绝对位置Absolute output 最大输出actuator 执行器/作动器against 对比allocate 分配alter 改变/修改ambient 环境周围ambient operating temperature 模拟分析applicable 可用assign 分配02b开头back up battery 备用电池barcode reader/ID 条形码阅读器base unit 主基板baud 波特beforehand 事先binary 二进制buffer memory 缓冲存储器 bus 总线03c开头case 外壳characteristic 特征check 校验child-station 子站common terminal 公共端compatible 兼容compound 混合condensation 结露condition 条件conductive 导电configuration 组态configure 组态confirm 确认consumption 消耗content 目录control level 控制级convenient 方便conventional 传统conversion 转换converter 转换器conveyor 传送corrosive 腐蚀cutoff 切断countermeasure 对策04d开头debug 调试dedicated 屏蔽dedicated 专用default value 缺省值define 解释/阐明 design 设计device level 现场级diagnosis 诊断digital 数字din rail 导轨diverse 不同的/各种各样的download 下载duplicate 完全一样dust 灰尘05e开头eliminate 免得enterprise level 管理级erase 清除exceed 超出execute 执行expand 扩展06f开头faulty 故障站field bus 现场总线fix 固定flexibly 灵活的flow 流量format 格式fuse 融丝07g开头graph 图标坐标图曲线guaranteed 担保08h开头handle 处理hardware manual 硬件手册hint 提示humidity 湿度09i开头individual 独立的inductance 电感initiate 实施发起input 输入input point 输入点数install 安装instruction 指令insulation 隔离interface 接口interlocking 互锁internal 内部interrupt 中断invalid 无效10m开头magnetic 有磁性的 main circuit 主回路/线电路malfunction 故障 mandatory 强制maintenance 维护manual 手册mechanical 机械 mechanical life 机械寿命module 模块/组件momentary power failure 瞬时断电monitor 监视mount 固定multiple 多样11n开头negative 负12o开头observation 观察occupy 占用occur 发生offline 离线offset gain 偏置增益oil mist 油雾optical loop 光缆回路optimum 最佳的output 输出overall 总的 overview 总揽13p开头parameter 参数path

路径perform 进行 performance specifications 性能规格 peripheral 外围/外部设备 phase 相 point 要点 port
接口 positive 正 power line 电源线 power > precaution 注意事项 print board 印刷电路板 procedure
过程 programming interface 编程接口/编程界面 protocol 协议 14r 开头 range 范围 rated input voltage
额定输入电压 ratio 比率 refer to 参照 recommend 建议 reduce 减少/缩小 register 数据寄存器 relay
继电器 remote I/O 远程网络 reserved station 预留主站 resistor 电阻器 15l 开头 load bridging resistor
负载转移电阻 load compensating resistor 负荷补偿电阻 load shifting resistor 负载移动电阻器 ;
负荷转移电阻 load-resistor contactor 负载电阻器接触器 ; 负荷电阻接触器 anode load resistor
释义 阳极负载电阻 ; 阳极负载电阻 effect of load resistor 负载电阻效应 16r 开头 resolution 分辨率 Maximum
resolution 最大分辨率 restriction 限制 retry 重试 17s 开头 scan 扫描 screw 螺丝 seamless network 无缝网络 sequence
programme 顺控程序 serial communications module 串口通信模块 series 系列 servo 伺服系统 short 短路 signal
信号 sink 漏极 slot 周边元件扩展插槽 soures 源极 specifications 特性 stabilized power supply
稳压电源 standby master station 备用主站 start up 起动 status 状态 step drive 步进 storage 存储 store 存储 witch off
切断 swith 开关 18t 开头 table 表格 transfer 传送 transistor 晶体管 transmission speed 传输速度 transmit
传送/传输 triac 三端双向可控硅开关元件 troubleshooting 故障处理 19u 开头 unuseble 不可以使用 upload
上传/上载 utilize 利用 20v 开头 verify 校验 voltage 电压 21w 开头 watchdog 看门狗定时器 width 范围 wire chips
线头