

枪库门抗爆压力值要求达到1000KPA，符合GA-1016-2012要求

产品名称	枪库门抗爆压力值要求达到1000KPA，符合GA-1016-2012要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 型号规格:FAM-4-D-GZ-BQSM01型 锁具配置:GA/T73-2015 B级 双人双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门的门禁系统

武器室及弹药室控制系统由虹膜模块、指纹模块、人脸识别及机械锁具组成，采用TCP/IP通讯模式，通讯协议经过加密处理。系统必须设置双人认证，通过虹膜模块、指纹模块、人脸识别三种中任意两种相结合方式开具门禁系统，在无电源情况下，应使用双机械锁具开具，达到双人双锁目的。

入侵报警

枪弹库内配置红外微波报警器、烟感报警器等，当发生暴力破墙、入侵时，系统立即发出报警，启动本地声光报警器。

A型防爆门制作完成

项目名称：福建*步对旦药库

抗爆压力值为：1Mpa (也是1000Kpa)

检验依据：Q/IEM 3003.39-2011门窗抗爆泄爆性能的试验方法

锁具：二把分离式机械锁，达到双人双锁管理功能

做法：单开，门框四周镶嵌防火密封胶条，达到防火、防爆、密闭、防潮功能。

颜色：军绿色