

西安洗煤厂防腐施工 中核BY煤矿防腐涂料

产品名称	西安洗煤厂防腐施工 中核BY煤矿防腐涂料
公司名称	西安中核北研科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料
公司地址	陕西省西安市高新区高新六路26号密斯楼五层506室
联系电话	13488071270

产品详情

尊敬的洗煤厂负责人：

西安中核北研科技有限公司向您推荐我们的产品，中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料。作为一种高性能的防腐涂料，它能够有效地保护洗煤厂设备免受腐蚀和损坏，延长使用寿命。

，让我们来看一下中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料的特点和优势。

序号	试验项目	技术指标
1	低温柔度，	-30 无裂纹
2	不透水性，0.2MPa，30min	0.2MPa
3	水泥砂浆粘结强度，MPa，	0.6MPa
4	钢板粘结强度，MPa，	0.6MPa
5	耐水性	168h不气泡，不脱落，无裂痕，无锈蚀
6	耐热性	在90 下烘168h后，不气泡，不起皱
7	耐酸性（20g/L H ₂ SO ₄ ）	168h不气泡，不脱落，无裂痕，无锈蚀
8	耐碱性（50g/L NaOH）	168h不气泡，不脱落，无裂痕，无锈蚀
9	耐盐水性	168h不气泡，不脱落，无裂痕，无锈蚀
10	工业乙醇	168h不气泡，不脱落，无裂痕，无锈蚀
11	耐中性盐雾NSS	1000h
12	人工加速老化试验（紫外老化1000h）	无粉化，粉化等级评定：0级。 色差值（NBS）：2.48、2.71、2.29、2.41、2.20，变试板表面无起泡、无剥落、无裂纹。

值得一提的是，中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料在洗煤厂防腐施工中具有显著的优势。

对于洗煤厂来说，设备的正常运行至关重要。然而，由于洗煤过程中使用的化学溶剂和酸碱溶液的腐蚀作用，设备常常容易受到严重的腐蚀与损坏。因此，对设备进行可靠有效的防腐是非常必要的。

中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料能够提供长期稳定的防腐性能，确保设备在恶劣环境中的正常运行。其水性环保的特点使得施工过程中无需担心环境污染问题，非常适合洗煤厂这种对环保要求较高的场所。

另外，中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料的厚质涂层能够形成具有一定强度的保护层，有效抵御洗煤厂常见的酸碱和盐类溶液的腐蚀。不仅如此，低表面处理的特点也降低了施工工作的难度和成本，为洗煤厂节约了宝贵的时间和资源。

此外，中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料还具有优异的耐高温性能。在洗煤厂高温环境下，该涂料能够保持稳定的防腐性能，不受温度的影响，从而延长设备的使用寿命。

最后但同样重要的是，中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料具有良好的密封性能。洗煤设备表面完全被涂料封闭，可以阻止水分和空气的侵入，减少了腐蚀的可能性。密封性也为设备的清洁和维护提供了便利。

综上所述，中核北研:BY水性厚质低表面处理防腐涂料是一种可靠高效的防腐材料，特别适用于洗煤厂防腐施工。我们诚挚地向您推荐此产品，并愿意为您提供相关技术支持和咨询服务。

感谢您对我们公司的关注和支持，我们期待着与您的合作！

西安中核北研科技有限公司