

赣州公园绿化专用植草格,草坪垫,种草板厂家定做

产品名称	赣州公园绿化专用植草格,草坪垫,种草板厂家定做
公司名称	广州市杰袖土工材料有限公司
价格	43.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:H50
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18620688182

产品详情

赣州公园绿化专用植草格,草坪垫,种草板厂家定做,【18620688182】

广州杰袖土工材料有限公司专业生产定做各种规格

植草格,草坪垫,草坪保护垫,种草板,植草砖,草芥,草格,草板,塑木,花种,草种,围栏,铁马,雪糕筒,指示灯,假草,桥梁钢结构,园林材料,市政材料,土建材料等。

赣州 植草格

采用改性高分子量hdpe为原料,绿色环保

,完全可回收;赣州植草格又称为草坪保护垫。赣州植草格

完美实现了草坪、停车场二合一,植草格耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀,提升了品质,节约了投资;植草格独特的平插式搭接,省工、快捷,可调节伸缩缝。

赣州植草格特点介绍 1、完全绿化:草格提供超过95%的植草面积,完全的绿化效果,可以吸音、吸尘,明显提升了环境的品质与品味。(参考:混凝土植草砖只有30%空隙)

2、节约投资:赣州植草格

使停车与绿化功能合二为一,在寸土寸金的都市,可节约开发商的宝贵投资。

3、平整完整:赣州植草格

独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体,避免局部凹陷,施工极其便捷。(参考:混凝土植草砖每块独立,必须浇筑混凝土垫层基础,方保持平整)

4、高强度、长寿命:赣州植草格

采用专利技术的特殊材料,抗压能力最高200吨/平米,大于规范要求的消防登高面32吨/平米。 5、性能稳定性,抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压,耐候-40 -90。(参考:混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂、破损)

6、排水优良:碎石承重层提供了良好的到水功能,方便多余降水的排出。 7、保护草坪:碎石承重层提供了一定的蓄水功能,有利草坪生长,草根可生长到碎石层。(参考:混凝土植草砖只有很小的空

间，且在夏日阳光下温度高达50度以上)

8、绿色环保：赣州植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。

9、轻便节约赣州植草格

每平米5千克，极其轻便，安装快捷，节约人工，缩短施工周期。（参考：混凝土植草砖每平米250千克）

赣州植草格建筑特点 1、环保无毒、无污染，耐冲击抗老化、抗紫外线

2、耐磨耐腐蚀阻燃性好、植草功能强 3、减少地面反光、减少地面热辐射

4、减少地面声波传送，降低噪音污染 5、减少扬尘、净化空气

6、雨水自然渗漏，土质不流失、无积水现象 7、水、空气和肥料自然循环，土层不板结

8、增加绿化面积·施工简单、重量轻 9、可自由组合及拆卸，可重复利用

10、承重效果好：可承受200t/m²以上重量

赣州植草格施工注意事项 1、碎石基础要求夯实,夯实程度考虑最大承载压力，表面要求平整，有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。 2、每块植草格均有环节扣,铺装时环环相扣。植草格铺装完成后，用小型压路机或平板振动机在植草格表面来回压一次，有不平整的地方需进行修整，直至植草格表面达到水平。

3、赣州植草格

内填充土建议使用优质的营养土。回土时，应配合洒水，使土能够沉淀下去，用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。 4、草皮一般用马尼拉草，此类草耐践踏，易生长。草皮铺设时应留出20mm左右的缝隙，并以品字形错开铺装。草皮铺好后，用水浇透，使草皮松软，再用小型压路机或平板振动机将草根打压至植草格内（反复多次），使草根便于往下生长。

5、养护一个月后再停车使用；若是11月至次年的3月之间（休眠期）施工的草应维护两个月再停车。 6、在使用过程中或雨季过后，若有少量的种植土流失，可从草坪表面，均匀地洒一些土或砂填充因雨水冲刷而流失的土壤。 7、草坪一年需要有4-6次的修剪，及时拔除杂草，施肥，在炎热干燥的季节应经常浇水或装配自动喷水设备，做好必要的养护管理工作。

咨询电话：18620688182