

格鲁斯镱膜尼瓷砖胶粘粉

产品名称	格鲁斯镱膜尼瓷砖胶粘粉
公司名称	广西宏骏节能科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:格鲁斯 型号:GS301
公司地址	广西南宁市昆仑大道95号大嘉汇建材家具城
联系电话	07716760168 15177152096

产品详情

格鲁斯瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥、益胶泥等多种叫法，是现代装潢的新型材料，替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的数倍，能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。良好的柔韧性，防止产生空鼓。 我公司生产的镱膜尼瓷砖胶粘粉是一种高分子聚合物改性的水泥基瓷砖粘贴砂浆，分成标准型、强力型和强韧型三个品种。 标准型：主要适用于普通水泥砂浆面的各种地面砖材和墙面小块砖的粘贴，不适宜进行立面大块砖的粘贴。 强力型：具有较强的粘贴力和抗下坠性能，适用于粘结力要求较大的墙面砖，石材和非砂浆面（如木板面、埃特板面或旧瓷砖面、水磨石面等比较光滑的表面）的粘贴，视基面情况可添加“格鲁斯植物建筑胶”搭配使用，效果更佳。 强韧型：具有超强的粘结力，粘结强度大并具有一定的柔韧性，适用于各种较大瓷砖、石板、石膏板、纤维面板等材料的粘贴，配合“格鲁斯植物建筑胶”一起使用，效果更佳。

镱膜尼瓷砖胶粘粉gs301（标准型） 产品性能：
1、粘结力强、省时省料、环保节能、安全牢固，粘贴时避免出现空鼓或脱落现象；
2、施工时无需浸砖湿墙，方便快捷，提高功效； 3、具有良好的抗渗性能和抗老化性能；
4、有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的涨缩，从而延长瓷砖的使用寿命； 适用范围：
· 适应于各种室内外，以水泥砂浆、瓷砖、陶土砖、大理石、埃特板、木板、水磨石等底材组合而成的墙面和地面。
· 本公司特供水泥砂浆伴侣“格鲁斯植物建筑胶”与镱膜尼瓷砖胶粘粉混合使用，可提高瓷砖的粘结强度，可以在非砂浆面如埃特板、木板、旧饰面（瓷砖、水磨石、马赛克）上直接铺贴瓷砖，进行立面石材或较重瓷砖的无钉粘贴，粘贴吸水率较低的瓷砖。

基层处理：
1、表面应平整结实、清洁、无松动、无油污、蜡渍和其它松散物；油漆过的表面要做精化处理。
2、新浇混凝土面需养护1-2周方可铺贴砖。 3、底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理的，可先涂上“格鲁斯植物建筑胶”做一下界面处理，加强基材的牢固和基面的粘结性，有助于瓷砖的粘贴。 搅拌混合：

1、将甸膜尼瓷砖胶粘粉倒入盛有清水的搅拌桶内，搅拌成膏状，注意先放水后放粉剂； 2、拌合比例为20公斤镱膜尼瓷砖胶粘粉加5公斤清水，必要时可添加“格鲁斯植物建筑胶”来代替部份清水，搭配比例为镱膜尼瓷砖胶粘粉：格鲁斯植物建筑胶=20公斤：4公斤（重量比）；
3、搅拌需充分，以无生粉团为准，搅拌完毕后须静置五至十分钟后略微搅拌一下使用；
4、搅拌好的胶浆应控制在2小时内使用完，凝固了的胶浆不得再使用。 操作工艺：
1、根据瓷砖需要选择好合适的齿形刮板，将搅拌好的镱膜尼瓷砖胶浆涂抹于工作面上，使其均匀分布

，并形成一条齿纹状（调整齿形刮板与工作面夹角来控制胶浆的厚度），每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定，要求施工温度范围在5-40℃），然后在5-10分钟内将瓷砖揉压于上即可；

- 2、选择齿形刮板的大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；
- 3、如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，注意留伸缩缝；
- 4、在未干固这前用湿布或海绵将瓷砖表面清理干净，若固化超过24小时，瓷砖表面的污渍可用瓷砖石材清洁剂进行清洁，铺砖完成后，须待胶浆完全干固（约12-24小时）方可进行下一步的填缝工序。

参考用量：

?????mm?	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12
??kg/?	3	4	5	6	7

规格：20kg/袋 存储期限：置于干燥环境及阴凉至少可保存6个月
 执行标准：jc/t547-2005