

# SLD模具钢

产品名称	SLD模具钢
公司名称	宁波龙纪模具钢材有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日立 型号:SLD
公司地址	宁波余姚市低塘街道镇南路105号
联系电话	0574-62267811 13355962282

## 产品详情

slD模具钢销售电话：13355967787 座机：0574-67767811

宁波slD模具钢，余姚slD模具钢，慈溪slD模具钢，宁海slD模具钢，舟山slD模具钢，奉化slD模具钢，北仑slD模具钢，台州slD模具钢，温州slD模具钢，杭州slD模具钢，金华slD模具钢，象山slD模具钢，苏州slD模具钢，昆山slD模具钢，无锡slD模具钢，南京slD模具钢。

slD模具钢销售电话：13355967787 座机：0574-67767811

slD高耐磨高铬冷作工具钢为高碳、高铬型合金钢、具极高硬度及适宜之韧性，并有回火硬化效果，为典型之风硬钢，是目前耐磨耗性较好之合金工具钢。添加钼、钒元素，故兼具耐磨、不变形、耐冲击等特性。经二次精炼，清净度佳，晶粒微细。

slD用途:

slD钢易于车削，并宜制锋利刀口，剪刀，圆锯，五金冲压模具,成型轧辊,一般冷作模具冷或热作修整模，滚筒边。

slD化学成份(%):

c:1.50

mn :0.45

p: 0.025

s: 0.010

v:12.0

mo:0.35

si:0.25

cr: 0.20

sld热处理工艺:

**淬火**

:先预热700—750 ，再加热至1000—1050 在静止空气中冷却，如钢具厚度在6寸以上者加热至980—1030 在油中淬硬更佳。

**回火**：加热至150—200 ，在此温度中停留，然后在静止空气中冷却。

**硬度**：hrc61 以上。

**退火**：加热至800—850 ，在此温度停留1—3小时，在炉中任其渐冷。

**锻制**：1050 —950 。