

6立方玻璃钢化粪池

产品名称	6立方玻璃钢化粪池
公司名称	张家港市宏泰玻璃钢厂
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:宏泰 型号:YH
公司地址	苏州市张家港泗港镇经济开发区章卿路88号
联系电话	0512-58976757 18921969674

产品详情

规格:

型号	有效容积(m ³)	尺寸(mm)	进水管径(mm)	出水管径(mm)
yh-1	2	1200*2000	75/110/160	75/110/160
yh-2	4	1500*2400	110/160/200	110/160/200
yh-3	6	1500*3400	110/160/200	110/160/200
yh-4	9	1800*3500	160/200/250	160/200/250
yh-5	10	1800*3900	160/200/250	160/200/250
yh-6	12	1800*4600	160/200/250	160/200/250
yh-7	16	2300*3600	160/200/250	160/200/250

yh-8	20	2300*4700	160/200/250	160/200/250
------	----	-----------	-------------	-------------

可根据客户要求定做各类规格化粪池及隔油池

产品特点：

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。

- 1：工艺先进、对水中的污染降解能力强；
- 2：采用玻璃钢材质，施工安装方便，当日安装，当日使用；
- 3：工厂整体化生产，严密性好，无渗漏，彻底解决了砖砌化粪池渗漏污染地下水问题；
- 4：耐酸、防腐，力学性能好，强度高；
- 5：占地面积仅为同样处理量的砖砌化粪池的1/3—1/2。

、组装式玻璃钢化粪池、一体式玻璃钢化粪池、内胆式玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢水箱、内胆式玻璃钢沼气池、玻璃钢污水池、hfrp整体形生物化粪池、一体化生活污水处理池农村改厕化粪池、

施工要求：

- 1：设备定位应按设计总图确定。
- 2：基坑开挖到预定标高时，按密实度在95%以上的要求，对基地土层进行夯实。
- 3：地基承载能力不宜低于 10kn/m^2 。无地下水时，素土填平夯实即可；若有地下水时，应采用砂石垫层，其厚度为50—200mm，若遇基土土质极差时，除做砂石垫层外，尚需加浇c10素砼，厚度不宜小于100mm。
- 4：化粪池、隔油池的有效容积 12m^3 时，宜采用现浇混凝土基础。
- 5：化粪池、隔油池进出水管端均需设置检查井。
- 6：化粪池、隔油池安装就位后，宜将化粪池、隔油池灌满水并及时回填土，分层夯实或用水夯。
- 7：在有地下水或雨季施工时，应有排水措施，防止基坑积水及边坡坍塌，必要时尚需与基础锚固，防止化粪池、隔油池移位。
- 8：施工应符合《建筑安装工程质量检验评定标准tj501-74》的规定要求。
- 9：化粪池、隔油池安装基坑底开挖参考规格表及开挖示意图。家用化粪池大号生活污水处理池、农村改厕生态池、组合式玻璃钢化粪池、组合式化粪池、组合式水箱储罐、化粪池设计规范、化粪池、化粪池水箱、沼气池、污水、油池、化粪池价格、玻璃钢化粪池价格、化粪池价格、abs化粪池、smc化粪池、模压化粪池、塑料化粪池、三格化粪池、三格式化粪池、双瓮化粪池、化粪池图集、玻璃钢化粪池图集

张家港市杨舍宏宇玻璃钢厂主要生产：玻璃钢化粪池，化粪池，玻璃钢化粪池规格，玻璃钢化粪池图集，玻璃钢化粪池厂家，北京玻璃钢化粪池，盐城玻璃钢化粪池，无锡玻璃钢化粪池，扬州玻璃钢化粪池，溧阳玻璃钢化粪池，西安玻璃钢化粪池，玻璃钢隔油池，玻璃钢水箱，玻璃钢化粪池生产公司哪家好

。