

青海海北 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 青海海北 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 1890.00/件 |
| 规格参数 | 结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

青海海北 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门正向风门（风门开启方向背向工作面方向）始终处于常闭状态，阻断风，控制风的流的方向，保证工作面风的流向稳定性，避免了瓦斯聚集，同时配合反向风门防止瓦斯突出反向风门（风门开启方向面向工作面）始终处于常开状态，工作面无人时和放炮时，应该关闭反向风门，承受可能发生的突出瓦斯的冲击等作用青海海北 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门墙垛用轻型砖等不燃性材料建筑，墙体厚度：墙体下宽不低于1200mm，上宽不得低于800mm，巷道两帮和顶底都要掏槽，与煤岩接实，墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝，不漏风，管线孔设置符合要求，外部要用水泥抹面，施工必须做到工完料净，文明施工，每组风门两道，正向风门和反向风门要同时设立；门框要包边沿口、有衬垫、四周要接触严密（不透光为准），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭；门框与门轴都要向关闭的方向，倾斜85°左右，使风门能够靠自重而自动关闭，正反向风门倾斜角度要一致