

兵器室门 抗爆压力值达1000KPA 符合GA-1016-2012要求 带震动报警

产品名称	兵器室门 抗爆压力值达1000KPA 符合GA-1016-2012要求 带震动报警
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 型号规格:FAM-4-D-GZ-BQSM01型 锁具配置:GA/T73-2015 B级 双人双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

A型防爆门制作完成

项目名称：福建*步对旦药库

抗爆压力值为：1Mpa (也是1000Kpa)

检验依据：Q/IEM 3003.39-2011门窗抗爆泄爆性能的试验方法

锁具：二把分离式机械锁，达到双人双锁管理功能

做法：单开，门框四周镶嵌防火密封胶条，达到防火、防爆、密闭、防潮功能。

颜色：军绿色

枪弹库门面板采用碳钢装饰板，库门达到垂直平衡库门拉到任何位置均能定位，不产生自掩现象。碳钢装饰板表面平直，光泽度好，无凸起、凹陷、划痕、焊接点无右焊疤，涂敷层不起泡、龟裂，起皱，周边间隙平衡，垂直位置对齐，开、关门时无杂声。

库门铰链制作为外连体，内带两套平面轴承，设计轻便灵活。除能支撑门扇的全部重量外，还能上下调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启动及关闭，并可有效杜绝库门由于自重产生的下坠及变形。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开，保证一人可自如开闭。

枪弹库门的所有零部件都采取防腐措施（包括喷镀、电镀、喷塑或其它有效措施），均能保证在库房主体建筑使用寿命中的正常使用。