

耐酸碱密封脂

产品名称	耐酸碱密封脂
公司名称	深圳市润万鑫科技有限公司
价格	78.00/kg
规格参数	品牌:圣意龙 型号:8704
公司地址	深圳市龙华新区民治大道248号沙元埔大厦1206 www.runwanxin.com
联系电话	0755-29554583 13510833362

产品详情

产品介绍：耐酸碱密封脂是由高度化学稳定性的全氟聚醚油pfpe为基础油，高纯度氟素高分子材料为稠化剂经特殊工艺调制而成的全氟聚醚油密封脂。此氟素密封润滑脂设计用于高温、高压、强氧、含氯、腐蚀等恶劣工况下作业的阀件、旋塞的密封润滑，可最大限度的并延长阀门的保养周期，提高密封的安全可靠性。性能特点：

- 1.良好的抗水性，不被液化天然气和石油溶剂溶解，与多数塑胶和弹胶体相容；
- 2.极好的密封能力和抗化学介质能力，耐磨、减摩性好；
- 3.优异的高温性和热稳定性，高温下油脂不流失、不燃烧；
- 4.抗氯气、过氧化氢水溶液、六氟化铀等强氧化剂介质和强酸、强碱等腐蚀性介质。物理/化学数据：

主要技术参数：		
项目	参数	试验标准
颜色外观	浅黄色均匀膏状	目测
nlgj，号	3	astm d217
不工作锥入度，(25)，0.1mm	220 ~ 250	astm d217

滴点， 不低于	无	astm d2265
蒸发损失，(200℃，24h), wt. %	2	astm d972
腐蚀，(100℃，24h，t2cu)，级	1a	astm d4048
抗耐盐酸试验	通过	--
使用温度范围，	-20 ~ 204	astm d1478
备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。		

注意事项：使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；

启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

请勿与其它油脂混用；

本品应贮存于清洁、干燥避光处；

自生产之日起，保质期为60个月。

信息来自www.runwanxin.com深圳市润万鑫科技有限公司