

齿轮消音油脂8301系列

产品名称	齿轮消音油脂8301系列
公司名称	深圳市润万鑫科技有限公司
价格	70.00/kg
规格参数	品牌:圣意龙 型号:8301系列
公司地址	深圳市龙华新区民治大道248号沙元埔大厦1206 www.runwanxin.com
联系电话	0755-29554583 13510833362

产品详情

产品介绍：

齿轮消音油脂8301系列是由高粘度合成油为基础油，锂皂为稠化剂并添加有固体润滑剂、抗氧化、抗腐蚀等各种添加剂精致而成的润滑脂。极好的附着力，摩擦系数小，优异的高低温性能，低温扭矩小，极低的挥发性和扩散性。适用于塑胶齿轮，减速微电机，微型加速器的润滑，具有优越的降噪音、抗磨损性能。 性能特点：

- 1.优异的高低温性能和油膜润滑能力、极低的挥发性和扩散性。
- 2.极好的附着力，摩擦系数小，能在高转速条件下持久降低噪音。
- 3.优良的防水性、抗氧化性和剪切安定性，极长的使用寿命。
- 4.良好的抗磨损性能、承载能力强，与大多数塑胶和橡胶良好的相容性。

物理/化学数据：

主要技术参数：		
项目	参数	试验标准
外观	白色半透明均匀油膏	目测

使用温度范围 ()	-20 ~ 130	
锥入度1/10mm	265 ~ 295	astm d-217
nlgj等级	2	astm d-217
密度25	0.90	astm d-1480
滴点 不小于	>180	astm d-2265
油的分离 24h 100 不大于	5%	ftm 791b,321、 2
挥发度 24h 100 不大于	1.5	astm d-972
耐水淋测试 60mm 40	—	astm d-1264
耐铜片腐蚀 24h、 100	1a	astm d-4048
四球测试 (60min、 1200rpm、 392n)	— —	astm d-d2266
低温力矩 (-40 启动) gm-cm	—	astm d-1478

	运转10min	—	
	运转60min	—	
抗氧化性能100h、100		合格	astm d-942
防锈测试		合格	astm d-1743
备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。			

应用范围： 适用于塑胶齿轮、减速微电机、微型减速器的润滑与降噪。

注意事项：

使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；

启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

请勿与其它油脂混用；

本品应贮存于清洁、干燥避光处；

自生产之日起，保质期为60个月。

更多信息请参考www.runwanxin.com 深圳润万鑫科技有限公司

高温润滑脂,低温润滑脂,塑胶齿轮润滑脂,汽车配件润滑脂,电动工具润滑脂,食品级润滑脂,轴承润滑脂,全氟聚醚润滑脂,家用电器装备润滑脂,阻尼脂,密封脂