

# 耐低温阻尼油脂8102系列

产品名称	耐低温阻尼油脂8102系列
公司名称	深圳市润万鑫科技有限公司
价格	80.00/kg
规格参数	品牌:圣意龙 型号:8102系列
公司地址	深圳市龙华新区民治大道248号沙元埔大厦1206 www.runwanxin.com
联系电话	0755-29554583 13510833362

## 产品详情

产品介绍：耐低温阻尼油脂8102系列是有特殊高分子合成油及高纯度无机稠化剂精制而成的耐低温阻尼脂，适用于高低温环境下适用的精密定位机构，如三脚架、云台、电位器、微调及阻尼缓冲机构的阻尼及减震。性能特点：1.极佳的温度稳定性，在不同温差下阻力矩稳定平稳。  
2.良好的防水性、抗腐蚀性和密封性，挥发极低、不含毒性。  
3.优良的电器绝缘和剪切稳定性，粘附性强。  
4.高化学惰性、不腐蚀金属，与大多数塑胶及橡胶良好相容。物理/化学数据：

主要技术参数：		
项目	参数	试验标准
颜色外观	白色粘稠状均匀油膏	目测
塑料相容性	合格	astm d217
工作锥入度，（25℃），0.1mm	220~430	astm d217

使用温度范围	-35~200	astm d2265
腐蚀，（100 ， 24h ， t2cu） ， 级	1a	astm d4048
扭力值	4~28	astm d2266
滴点	330	--

备注:上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。

#### 适用范围:

低温工况环境下阻尼油脂运动粘度变化不大，最低温度能够耐到-40°，能够满足客户的低温要求。在高温环境下油脂不变稀不渗油，与塑胶及橡胶有良好的相容性。 注意事项：

使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；

启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

请勿与其它油脂混用；

本品应贮存于清洁、干燥避光处；

自生产之日起，保质期为60个月。

高温润滑脂,低温润滑脂,塑胶齿轮润滑脂,汽车配件润滑脂,电动工具润滑脂,食品级润滑脂,轴承润滑脂,全氟聚醚润滑脂,家用电器装备润滑脂,阻尼油脂,密封脂

更多信息请参考[www.runwanxin.com](http://www.runwanxin.com) 深圳润万鑫科技有限公司