

# 湖南省市政园林防护网 规格:1.5M高5 × 5CM孔

产品名称	湖南省市政园林防护网 规格:1.5M高5 × 5CM孔
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 孔径:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

### 高清护栏铁丝网围栏栅栏实物图

荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般选用直径48mm铁管管约束而成的，端头立柱用60管约束。因其约束形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为;0.8mm/1.0mm/1.2mm. 立柱陪带 立柱帽、立柱与网片联接的卡扣、和特制东西钳。

### 商品特征

荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。设备简练便当。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等工作的围栏、装饰、防护等设备中运用。具有过滤精度高，负荷强度高，本钱贱价的特征。

### 用途

首要用于高速公路和、铁路、桥梁两头的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、路程、及住宅区的隔绝与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

### 设备

选用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再设备网片，网片用特制东西钳把卡扣网片和立柱联接在一起，因为荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意堵截，从而使设备大大便当，即节省人力也节省了资金。

荷兰网技术规程规矩，焊接网宜选用LL550级冷轧带肋钢筋制作，也可选用LG510级冷拔光面钢筋制作。

一片荷兰网宜选用同一类型的钢筋焊成。焊接网按形状、标准分为定型和定制两种。定型荷兰网在两个方向上的钢筋间隔和直径可以不相同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间隔和长度，已在有关标准、规程中作了规矩。定制荷兰网的形状、标准应根据描写和施工需要，联络具体工程情况，由供需双方洽谈判定。荷兰网钢筋直径为4-14mm，其间可选用0.5mm进级直径。考虑运送条件，荷兰网长度不宜逾越12m，宽度不宜逾越3.4m。荷兰网制作方向的钢筋（或称纵筋）间隔宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间隔一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当荷兰网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{\min} \geq 0.6d_{\max}$ 。荷兰网焊点的抗剪力（单位为N）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为 $\text{mm}^2$ ）的乘积。