

Mobil fluid 424拖拉机齿轮箱油

产品名称	Mobil fluid 424拖拉机齿轮箱油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	536.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚424液力传动油

Mobilfluid 424拖拉机齿轮箱油

Mobilfluid 424

超高性能多用途拖拉机润滑油

产品简介

Mobilfluid

424是超高性能的多用途拖拉机润滑油，专门调制以符合或超越传动装置和液压油的规格。Mobilfluid 424专为在各种环境和条件下操作的农用和商用拖拉机研制。Mobilfluid 424采用精选基础油和先进添加剂配方，以提供农业与建筑机械传动系统在严苛条件下应用所要求的各种润滑剂性能特性。特别适用于需要减少湿式制动器和动力输出装置的颤动的应用。

特征与优越性

通过创新的传动系统设计，新一代技术大大地改进了重型设备在负荷、速度、控制及可靠性等方面的性能。这些设计的改变已大大提高了对传动系统油在到更高性能，提高生产力、而同时又要降低经营成本等方面的要求。摩擦力控制、磨损保护、热稳定性、机械剪切稳定性、防锈防腐蚀，以及泵送性等特性，都必需予以最佳的平衡，以便即使在温度差异大的崎岖地形操作时，依然能够延长离合器寿命、到最高牵引杆负荷。Mobilfluid 424使现代驱动变速器、驱动桥、离合器、动力输出装置及液压系统发挥卓越的性能。主要优越性如下：

特征	优点及潜在优越性
摩擦性质改进	离合器与动力输出装置性能极佳改进湿式制动器性能，控制动力输出装置颤动
与最新的离合器材料及合成橡胶相容	离合器寿命较长、泄漏减少
粘度指数高，机械剪切稳定性好	操作平稳
优异的防锈防腐蚀，以及防黄色金属浸蚀性能	保护处在多水或潮湿环境中的设备，防止设备过早磨损
优异的低温性质	在寒冷气候中，设备依然反应敏捷、润滑仍能有效
抗磨损性能、极压性能均强	减少磨损、延长设备寿命、降低保养开支
优异的热与氧化稳定性	减少沉淀物产生、延长油封寿命，延长设备与润滑油的使用寿命
用途广泛	简化库存、减少误用油品等问题
可滤性强	保持系统清洁，使运作顺畅

应用范围

埃克森美孚推荐用于:

重负荷变速器、差速箱、后桥、液压系统、动力转向系统、湿制动器、动力输出装置及流体静力传动装置

推荐用于非公路行业如农业、建筑及采石等

推荐作为添补及系统重新灌注之用

适合用于要求符合A类（带A前缀）的Dexron及F类润滑油的商用车辆变速箱，不应用于轿车的自动变速器中

可用于要求符合美国石油学会API GL-4或SAE 80W粘度等级的所有齿轮传动装置，但双曲面齿轮系统除外

是推荐用于液压及变速箱系统的发动机油的最佳替代品

典型性质

Mobilfluid 424

粘度，ASTM D 445

cSt @ 40C 55

cSt @ 100C 9.3

Brookfield粘度，cP (@ -35C) 4300

粘度指数，ASTM D 2270 145

倾点，C, ASTM D 97 -42

闪点，C, ASTM D 92 198

密度 @ 15 ° C kg/l, ASTM D 4052 0.88