

美孚路宝Mobilube XFD 60变速箱油

产品名称	美孚路宝Mobilube XFD 60变速箱油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚路宝Mobilube XFD50

美孚路宝Mobilube XFD60

美孚车用齿轮油XFD 50 , 60

高性能传动系统润滑油

产品描述**達潤滑油貿易

美孚车用齿轮油XFD 50和60是额外的高性能传动系统润滑油，专为提供最佳的组件寿命作为卡特彼勒最终传动和车轴推荐。他们制定了从先进的基础油和添加剂的最新技术来保护轴承和齿轮由于疲劳过早失效。这些润滑油提供优异的性能在重型商用车桥和最终在极端的压力和冲击负荷预计。他们提供优异的化学稳定性和热稳定性在高油温下重负荷和/或高环境温度下产生的。美孚车用齿轮油XFD系列已被广泛的测试在卡特彼勒非公路重型卡车和推土机在很宽范围的环境温度和在恶劣条件下使用推荐的换油间隔长4000个小时的非公路运输经营领域。

特点和优点

高生产率要求，更苛刻的工作条件下，大容量设备承受的应力轴和最终传动部件。在严重的应用可能是有限的，-4润滑油中磨损保护在重仓最终由于他们需要同时服务于重型变速箱离合器摩擦的要求。最佳的耐久性和性能的齿轮油，美孚车用齿轮油XFD可以依靠保持生产率和减少极端应用预定服务间隔之间的维护成本。关键的好处包括：

功能特色

改进的极压 (EP) 性能与-4流体
 高的氧化和热稳定性
 优良的防铜腐蚀和生锈
 宽温性能
 与传统的密封和传动系统润滑油的相容性好
 消除或减少泡沫

优点及潜在效益

增加的负载和冲击承载能力降低过早失效和经营成本
 更长的使用寿命，减少存款，并延长零部件的使用寿命
 延长部件的使用寿命，降低维护成本
 简化了库存和减少季节变化需要出局
 减少来自外部的泄漏和污染
 保持可靠的磨损保护膜强度

应用

以埃克森美孚：

重型车桥和终传动用于卡车和推土机由卡特彼勒

非公路行业包括：建筑，采矿，采石

应用在最大工作环境温度低于32C (90F)

应用在最大工作环境温度低于50C (122F)

不推荐用于发动机，变速箱和液压系统

不推荐用于终传动和车轴含有摩擦材料和/或湿式制动器

规格与认可

美孚车用齿轮油XFD到或超过以下行业和建筑规范的要求	50	60
卡特彼勒FD-1	X	X

典型性能**達潤滑油貿易

美孚车用齿轮油XFD性质	50	60
SAE等级	50	60
粘度，ASTM D 445		
CST @ 40C	206	334
CST @ 100C	18.4	25.2
粘度指数，ASTM D 2270	97	97
倾点，C，ASTM D 97	- 24	- 15
闪光点，C，ASTM D 92	250	255
密度@ 15C公斤/L，ASTM D 4052	0.897	0.899