

## 【ABB供应AF580 AF750 AF1250-30-11接触器现货】

产品名称	【ABB供应AF580 AF750 AF1250-30-11接触器现货】
公司名称	无锡佳控自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:AF580-30-11*100-250V 产地:合资
公司地址	无锡市滨湖区大池路鑫龙佳苑90号
联系电话	0151-61553286 15161553286

## 产品详情

无锡佳控自动化科技有限公司

ABB全系列代理 现货供应

供应ABB低压，ABB双电源、ABB塑壳，ABB变频器，ABB低压接触器，断路器，E型框架断路器,PLC，触摸屏，电量仪表、接线端子，传感器，气动元件,欢迎询价!

价格优势 本公司承诺100%zhengpin原装，假一罚十，欢迎询价下单...

诚信经营、顾客至上。。。

AF接触器用于额定工作电压至 1000 V AC 或 600 V DC 的电源回路，它们主要用于控制三相电动机、非感性负载或微感负载。

— 控制回路：交 / 直流操作，带有电子线圈接口，可接受很宽的控制电压范围（如 100...250 V AC和 DC）。仅 4 种线圈，便可涵盖 48...500 V 50/60 Hz 和 24...500 V DC。

- 具有很强的抗控制电压波动能力

- 独特的电压分合动作特性

- 具有很低的保持功耗，可耐受短时压降和电压中断（符合 SEMI F47-0706）

— 内置浪涌抑制器

— 可加装侧装辅助触点，且附件种类齐全订货信息

IEC UL/CSA

控制回路的额定电压

Uc min. ... Uc max.

辅助触点

型号

工厂编号 重量

额定 额定 3相电动

机额定

参数

一般应用

的额定

电流

功率 电流

400 V 40 C

AC-3 690 V 480 V 600 V AC

AC-1

kW A hp A V 50/60 Hz V DC kg/ 件

200 600 350 550 - 24...60 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R6811 (1) 12.000

48...130 48...130 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R6911 12.000

100...250 100...250 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R7011 12.000

250...500 250...500 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R7111 12.000

250 700 400 650 - 24...60 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R6811 (1) 12.000

48...130 48...130 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R6911 12.000

100...250 100...250 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R7011 12.000

250...500 250...500 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R7111 12.000

315 800 500 750 - 24...60 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R6811 (1) 15.000

48...130 48...130 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R6911 15.000  
100...250 100...250 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R7011 15.000  
250...500 250...500 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R7111 15.000  
400 1050 600 900 - 24...60 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R6811 (1) 15.000  
48...130 48...130 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R6911 15.000  
100...250 100...250 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R7011 15.000  
250...500 250...500 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R7111 15.000

(1) 必须按照线圈端子旁标注的连接极性说明：A1 连接正极，A2 连接负极。

(2) AF580 和 AF750 最高可达 850 V DC。

AF400 ... AF750 可接受低电压输入控制，例如通过 PLC 直接控制。

控制输入

主要尺寸 (mm, 英寸)

63 2.48"

186 7.32"

25

0.98"

22.5

0.89"

11.5

0.45"

268 10.55"

10.5

0.41"

6.5

0.26"

E1626D1

216 8.5"

48.5

1.91"

6

0.24"

E1627D1

278 10.94"

72 2.83"

210 8.27"

40 1.57" 22.5 0.89"

11.5 0.45"

273 10.75"

12.5 0.49" 6.5 0.26"

E1632D

242 9.53"

48.5 1.91" 6 0.24"

E1633D

283 11.14"

AF400, AF460 AF580, AF750