

# MOBIL ATF SHC合成变速箱油

产品名称	MOBIL ATF SHC合成变速箱油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	920.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚ATF 合成变速箱油

MOBIL ATF SHC

产品描述

, , -3199

美孚ATF SHC是一个合成的自动变速器的流体性能优越,旨在满足苛刻要求的自动变速器操作严重,高温和高负载应用程序。美孚的固有的高粘度指数和稳定ATF自燃预防热击穿在高操作温度使优秀的低温性能在环境温度低于40C。

特性和好处

美孚ATF SHC高性能合成烃基础油与添加剂平衡系统提供一个更高水平的性能与传统的液体。这种自动传动液确保流体寿命长,改善传输清洁,优良的转移性能和扩展传播生活在所有操作条件下和性能水平。主要特点和优点包括: , , -3199

特性

增强,长期摩擦特性  
突出的热氧化稳定性  
杰出的膜强度和抗磨性能  
优异的低温流动性

优势和潜在的好处

提高和扩展了传输效率,顺利转移性能和潜在的燃料储蓄  
使传输清洁,延长寿命和性能即使在严重的操作条件  
显著的减少磨损和传动寿命更长  
提供及时和可靠的润滑环境温度低于40C

特殊的剪切稳定性 粘度保持即使在最严厉的重型,高温操作条件  
兼容矿物ATF液体和所有常见的密封材 减少的担忧在完成紧急情况和优秀的泄漏控制  
料

## 应用程序

Mobil ATF SHC推荐的用于现代高性能传输操作严重,高温、重负荷或寒冷气候应用程序。它是理想的手动变速器设计与ATF液体操作,它将提供优秀的换档和保护严重的操作条件。

## 典型的属性

### Mobil ATF SHC

粘度、ASTM D 445	
@ 40 ° C	33
@ 100 ° C	7.4
粘度、ASTM D 5293	
- cp @ -40 ° C	7000
粘度指数、ASTM D 2270	200
倾点, ° C,ASTM D 97	-51
闪点, ° C,ASTM D 92	210
密度@15 ° C,公斤/l,ASTM D 4052	0.839
颜色	红色