

不锈钢滚筒输送线，不锈钢滚筒输送机，不锈钢滚筒线

产品名称	不锈钢滚筒输送线，不锈钢滚筒输送机，不锈钢滚筒线
公司名称	郑州水生机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:水生机械 型号:SSJX-PDSSJ-65 适用领域:食品、饮料、电子、电器、化工、医药、包装、加工
公司地址	郑州市郑上路与荥密路交叉口向西一千米路南
联系电话	0371-55082982 18703685573

产品详情

不锈钢滚筒线 订购电话：0371-55082982 联系人：刘浩杰

郑州水生机械设备有限公司专业生产各类皮带输送线、滚筒输送线、链板输送线、网带输送线、倍数链输送线、连续式提升机、往复式提升机、螺旋式提升机、封箱机、开箱机、装箱机、码垛机，欢迎来电选购。

滚筒输送机分为不锈钢滚筒输送机，碳钢滚筒输送机与无动力滚筒输送机。

不锈钢滚筒输送线是指滚筒采用不锈钢材质制作的滚筒输送线。可以分为不锈钢动力式滚筒输送线和不锈钢无动力式滚筒输送线。

不锈钢滚筒输送机械部份可选用不锈钢板折弯成型，也可选用碳钢板折弯成型，表面做防锈处理。不锈钢滚筒与碳钢滚筒相比具有更大的适应范围，可以满足食品行业的卫生要求且具有更长的使用寿命。

驱动部分通常选用台资品牌减速电机，有定速与调速两种配置可供选择。

不锈钢滚筒输送机具有良好的接驳性，延伸性能更好的实现输送线的灵活布置。

不锈钢滚筒线技术参数：

驱动形式：	电机减速机驱动、电动滚筒驱动。
传动形式：	单链传动、双链传动、o型带传动、多楔带传动、同步带传动。
滚筒材质：	不锈钢、碳钢、工程塑料、铝合金。
滚筒表面：	镀锌、镀铬、包橡胶、包聚氨酯等。
有效宽度：	200 - 2000mm
滚筒直径：	φ 38、φ 50、φ 60、φ 76、φ 89等。
机架材质：	sus304、sus316
表面处理：	不锈钢材质表面拉丝或镜面处理。
输送速度：	1 - 10m/min 可根据客户要求采用定速或调速。
调速形式：	变频调速、电子调速、机械调速。
线体倾角：	水平、固定倾角、自动升降等。
线体承载：	<50kg/m
底座形式：	固定式、移动式。
输送方向：	单向运转、正反转。
输送形式：	直行、转弯、螺旋。