

## SK型洒水自控器、自动洒水降尘装置

产品名称	SK型洒水自控器、自动洒水降尘装置
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宏如 型号:SK
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

## 产品详情

sk-a型洒水自控器、自动洒水降尘装置

工厂自动洒水降尘装置、烟尘净化洒水装置、手动降尘洒水装置

sk—a型洒水自控器主要应用于堆料机、取料机、装船机、卸船机、螺旋卸车机和翻车机等装卸部位、皮带运输机转换点落差处等，进行喷雾除尘的自动控制，保护工作环境，并使被转载物料达到定量湿度作用。

sk-a洒水自控器工作原理：

本装置有自动和手动洒水两种形式

如果选择手动控制形式，现场工作人员只要按动洒水控制箱上的按钮，就可通过控制电路启动电磁阀进行洒水。

sk-a洒水自控器使用环境：

- 1、环境温度：0 ~ 40 （如低于0 ，需对管路进行保温处理，以免冻裂。）
- 2、海拔高度：低于2000m
- 3、相对湿度：小于85%
- 4、大气压力：80 ~ 110kpa

堆料机转换点洒水降尘装置，卸料车转换处降尘装置、翻车机落差处喷雾降尘装置

如果选择自动洒水控制形式，除采用本装置外还需另配我厂生产的料流检测器。（另附料流检测器说明书）当运行的皮带有物料时，料流检测器输出信号到自动洒水装置，洒水装置即可启动洒水头上的电磁阀进行自动喷水。

由于设计合理，喷水头可调制雾状喷水，因此本装置是一种比较理想的自动洒水设备。

sk-a洒水自控器安装：

- 1、控制箱的安装：用户可根据现场情况，将控制箱固定在控制室内或现场墙壁上即可。（控制箱见下图1）
- 2、皮带尾部安装4对喷头为宜，头部一般安装2对喷头。
- 3、一般水源管为6”；喷头选用6”管
- 4、接线：

打开控制箱，可以看到接端子，按下图接线即可。

sk-a洒水自控器技术指标：

- 1、供电电源：ac220 2a
- 2、额定功率：300w +-
- 3、供水管直径：50mm
- 4、供水管出口压力：0.25mpa
- 5、使用寿命：3000 h
- 6、防护等级：ip 55
- 7、重量：45 kg

联系人：侯亭 手机：13406267972 座机：0537-2289488

传真0537-2284998 在线qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司 <http://jnhongrugk.1688.com>

济宁宏如工矿设备有限公司官网<http://www.jnhrgkgw.com.cn>