

防爆组合阀ZHF-15 长宽高90mm*中心孔距90mm

产品名称	防爆组合阀ZHF-15 长宽高90mm*中心孔距90mm
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:其它 型号:ZHF-15/普通电磁铁 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

防爆组合阀ZHF-15 长宽高90mm*中心孔距90mm

ZHF-10 ZHF-15 ZHF-63防爆组合阀防爆阀L10 L25 L63防爆电磁铁

ZHF-10/防爆电磁铁

ZHF-10/普通电磁铁

ZHF-15/防爆电磁铁

ZHF-15/普通电磁铁

ZHF-25/防爆电磁铁

ZHF-25/普通电磁铁

ZHF-63/防爆电磁铁

ZHF-63/普通电磁铁

防爆组合阀是一种多功能组合阀，主要应用于中、低压管道内燃气的放散和煤矿管道瓦斯、低压管道煤气等场合的安全工程中。该设备包括燃气安全放散阀和具有自动恒定水位式水封压力器，具有水封压力安全

放散和远程自动监控功能。当瓦斯抽放管道发生压力超过所设定的安全值时，放散阀自动释放超压介质，从而达到安全保护作用。此外，防爆组合阀还具有足够的强度，以满足正常充气口对接和分离操作，并保

证在加气软管没有卸掉汽车就驶离的情况下不会在外部拉力的作用下被破坏。防爆电磁铁是一种用于防爆设备的电磁器件，其工作原理基于电磁场作用下由所产生的电磁力驱动机械设备。

在正常工作时，电磁铁的电磁场被外部控制，铁芯处于吸合状态，从而驱动机械设备进行工作。然而，当环境中可燃气体时，电磁铁的电磁能量不足以点燃对应环境气体，则能够防止爆炸的发生。

防爆电磁铁的结构和工作原理与其他防爆电气设备类似，包括防爆电磁阀、防爆电磁驱动器等。产品主要由铸钢或铸铁制成，防爆等级为二级BT6，主要技术参数是推力或吸力(单位:千克)供电时间。

总之，防爆电磁铁在防爆设备中起着至关重要的作用，其工作原理基于电磁场作用下由所产生的电磁力驱动机械设备，能够在危险环境下防止爆炸的发生

防爆电磁阀是一种能够承受内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃的设备。

其工作原理是通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。

这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。防爆电磁阀分为长期工作制、反复短时工作制和短时工作制三种，均为长期工作制，即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选

用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时，可作特殊订货以降低功耗。

防爆电磁铁是一种在电磁场作用下，通过产生的电磁力来推动机械设备工作的产品。其主要应用在需要防爆的场合，如化工、石油、天然气等。防爆电磁铁的结构大部分为隔爆型，用铸钢或铸铁制造，防爆等级

为 BT6级。其主要技术参数一般为推力或吸力（以kg计算）和通电持续率，切不可长期通电，否则容易过热造成危险。

气动紧急切断阀是一种具有防爆性能的电磁阀，其外壳材料具有气体爆炸压力的防爆作用，通常由金属框架和阴燃耐高温树脂制成。气动紧急切断阀通电时会产生一定的电磁力，通电时磁铁线圈会被吸引到不同

的位置，从而降低瓦斯爆炸的能量传递，具有一定的阻隔作用。

增安型防爆型式是一种不划分防爆级别的防爆型式，适用于交流电机类、灯具类、电阻加热器类、蓄电池类、接(分)线盒(箱)类、仪用电流互感器和非仪用电流互感器类等类型的电气设备。