

# 美国EIT单通道紫外辐照计

产品名称	美国EIT单通道紫外辐照计
公司名称	深圳市比科速科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:EIT 型号:单通道 尺寸 :274mm宽 × 89mm高 × 197mm深
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路
联系电话	0755-33276103 13423951818

## 产品详情

### 技术规格

显示 容易读取，黄色数字，黑色背景

### 测量范围

标准版本：uva，uvb，uvv -10mw/cm<sup>2</sup> to 10w/ m<sup>2</sup>； uvc -5mw/cm<sup>2</sup> to 1w/cm<sup>2</sup>

低功率版本：uva，uvb，uvc，uvv：100microw/cm<sup>2</sup> to 100mw/cm<sup>2</sup>

测量精度 +/- 10%； +/- 5% 典型

光谱范围(uv power puck ii) 4通道连续监控320-390nm (uva), 280-320nm (uvb), 250-260nm (uvc), 395-445nm (uvv)

光谱范围(ovicure plus ii) 1通道连续监控. 320-390nm (uva), 280-320nm (uvb), 250-260nm(uvc), 395-445nm (uvv) (需在订购前确定uv波段)

空间响应 近似余弦

操作温度

0-75 ° c内部温度。允许较短时间的更高外部温度（当温度超过相应的规格，会有警报声提示）

时间规定 2分钟display模式 (没有按键动作)。eitim也可以设置没有时间显示。

电池 两只可更换aaa碱性电池

电池寿命 大约20小时显示时间

尺寸 直径117mm x高度12.7mm

重量 289 克

外壳材料 铝和不锈钢

手提包材料 内部聚亚安酯,软,防划尼龙外壳

手提包重量 260克

手提包尺寸 274mm宽 × 89mm高 × 197mm深