

# 西门子变频器6SE7041-2WL60-Z+G93厂家货源

产品名称	西门子变频器6SE7041-2WL60-Z+G93厂家货源
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:全新原装 型号:齐全 德国:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 西门子变频器6SE7041-2WL60-Z+G93厂家货源

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

### PLC步进顺控的状态转移图画法简介

#### 1. 步进顺控概述：

一个控制过程可以分为若干个阶段，这些阶段称为状态或者步。状态与状态之间由转换条件分隔。当相邻两状态之间的转换条件得到满足时，就实现状态转换。状态转移只有一种流向的称作单流程顺控结构。

## 2. FX系列PLC的状态元件

每一个状态或者步用一个状态元件表示，S0为初始步，也称为准备步，表示初始准备是否到位。其它为工作步。

状态元件是构成状态转移图的基本元素，是可编程控制器的软元件之一。FX2N 共有1000个状态元件，其分类、编号、数量及用途如表1所示。

表1 FX2N的状态元件  
西门子变频器6SE7041-2WL60-Z+G93厂家货源

注：状态的编号必须在范围内选择。

各状态元件的触点，在PLC内部可自由使用，次数不限。

在不用步进顺控指令时，状态元件可作为辅助继电器在程序中使用。

通过参数设置，可改变一般状态元件和掉电保持状态元件的地址分配。

## 3. 状态转移图（SFC）的画法

状态转移图（SFC）也称功能表图。用于描述控制系统的控制过程。

状态转移图的三要素：驱动动作、转移目标和转移条件。其中转移目标和转移条件，而驱动动作则视具体情况而定，也可能没有实际的动作。

步与步之间的有向连线表示流程的方向，其中向下和向右的箭头可以省略。图中流程方向始终向下，因而省略了箭头。

## 优势

高性能磁性材料

结构坚固，整个电机(包括连接器)的防护等级为 IP65

转矩波纹低，运行平稳

某些型号具有较高额定转速

具有 300% 过载能力，具有很高加速度

可旋转和快速脱离连接器

带增量式编码器/20 位值编码器，带/不带抱闸和光轴/导向键，使用极为灵活

## 应用典型应用

操作机器，如贴片机

包装机械，如贴标机、枕式包装机

自动装配机

金属成型加工机

印刷机械，如丝网印刷机

## 卷绕机和退绕机

### 功能

3 个轴中心：SH 45、SH 65 和 SH 90

额定转速为 2000 rpm/3000 rpm

转速高达 4000 rpm

300 % 过载能力

集成式 20 位值编码器或增量式编码器，具有 2500 S/R（通过 V90 驱动器的电子式倍增功能，具有 13 位分辨率）

防护等级 IP65，自然冷却

可选抱闸

带光轴或导向键

西门子变频器6SE7041-2WL60-Z+G93厂家货源