

# 伸缩式钢板防护罩 钢板防护罩 加工中心防护罩

产品名称	伸缩式钢板防护罩 钢板防护罩 加工中心防护罩
公司名称	庆云金仕达机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县高新技术创业园
联系电话	15253441550 15253441550

## 产品详情

不锈钢板防护罩的材料：

采用真正的1Cr13材质不锈钢板为主体材料，其他连接板与随动挂条等部件均采用不锈钢板材质。具有承重量大、耐酸碱液腐蚀不生锈、耐高温、寿命长的特点。

- 1、硬物冲撞不变形，寿命长，密封好，运行轻便。
- 2、行程长，压缩小。
- 3、耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等。
- 4、坚固，运行平稳，噪音小，外形美观。
- 5、适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
- 6、既保护护板的使用寿命，又了机床精密度。
- 7、每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。
- 8、不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
- 9、在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。

我们的优势：

防护罩的尺寸、安装孔是合适的，钢板防护罩，我们会尽一切努力；以价格、质量取胜，以德服人，创造公正和诣的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代，网上购物好处很多，需要大家共同努力去维护，用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你满意，确实交易出现了问题，先要取得沟通

和化解矛盾，一定可以协商解决！

防护罩的材质可根据用户要求选用定制，若是用户无特殊要求的话就会按照原装的形式生产制作，1、冷板（A3）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；2、不锈铁（1Cr13）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；3、不锈钢（1Cr18）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#。

机床防护罩结构和布局应设计合理，使人体不能直接进入危险区域，为防止指尖误通过而造成伤害时，机床防护罩其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm，安全距离应不小于35mm。

高速导轨防护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10此折叠护罩中的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。

导轨防护罩通过安装在被保护件二端的对中法兰，与被保护件实行无接触联接。护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的磨损和破坏。若护罩是在中等温度环境下使用，可以选用此种方式。

钢板伸缩防护罩是机床的传统防护形式。在数控机床这一领域里板制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂生产的重庆850钢板防护罩，机床钣金防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求，重庆钢板防护罩，加工中心钢板防护罩，达鸿兴更。

钢板伸缩防护罩的实用功能和特点

- 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观，重庆钢板防护罩，铣床钢板防护罩，达鸿兴更。
- 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
- 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。
- 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，伸缩式钢板防护罩，运行自如。
- 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
- 6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。
- 7.密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。

技术数据

钢板防护罩为的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲

伸缩式钢板防护罩-钢板防护罩-加工中心防护罩由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司是一家从事“机床拖链,机床防护罩,塑料拖链,风琴防护罩,拖链,防护罩,钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金仕达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使庆云金仕达在机床附件中赢得了客户的信任，

树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事食品级软连接，山东帆布软连接，散装机输送布袋的厂家，欢迎来电咨询。