

卡锁墙面变形缝图集11ZJ111

产品名称	卡锁墙面变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝设计及安装的注意事项：

- 一、高层建筑应综合调整结构布置和平面尺寸，采取适当的施工措施和构造措施，能少设缝就少设缝，能不设缝就不设缝。
- 二、如果必须设缝或没有采取措施时，从基础部分到上部结构沿全高设置要分得彻底，且必须保证必要的缝宽，防止地震火灾。
- 三、变形缝处使用高标号砂浆封闭，基层采用镀锌钢板A级材料或混凝土板，表面装修应采用不低于B1级的装修材料。
- 四、变形缝施工安装时按要求放置变形缝阻火带，材料要求正规厂家的合格产品，推荐选用瑞合兴产品。
- 五、可燃气体管道、电缆和甲乙丙类液体管道，不应附设在变形缝内，当其穿过变形缝时，应在穿过处加设用不燃烧材料将套管空隙填塞密实的套管。
- 六、变形缝两侧均需布置剪力墙或框架，尽量不要穿越房间。设在变形缝附近的防火门，应设在楼层较多的一侧，开启防火门后不应跨越变形缝。
- 七、对于变形缝部位防渗漏问题，应按建筑部位对应处理，屋面部位应做好防水卷材再进行屋面变形缝安装施工，施工过程中注意不要破坏处理好的防水卷材，完成后进行局部打胶处理；地面及外墙部位严格按照要求放置止水带，必要时要涂抹胶水在建筑物和材料之间再进行固定。

建筑变形缝构造做法种类主要可以分为三大部位。地面变形缝，墙面变形缝，屋面变形缝。

地面变形缝：地面变形缝主要用于地面建筑变形缝缝隙遮盖装置，同时起到伸缩，沉降，抗震的要求。有一定承载能力，且能防水。主要分为金属盖板型，地面抗震型，单列嵌平型，双列嵌平行等几种构造装置。

墙面变形缝：墙面变形缝作用和地面变形缝装置一样，主要用于建筑变形缝的伸缩，沉降，抗震等功能要求，同时起到装饰作用，外墙建筑变形缝必须配装防水材料。主要分为金属盖板型，金属卡锁型，橡胶嵌平行等三种。

屋面变形缝：屋面变形缝分为过人屋面变形缝和非过人屋面变形缝。主要目的是对建筑屋面变形缝遮盖，装饰，伸缩，沉降，抗震功能要求。过人屋面变形缝必须达到防水要求，应配置防水材料。过人屋面变形缝必须满足于承载要求。

金属卡锁型墙面变形缝：

做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型，伸缩量大，耐久型好，基座采用咬合设计，避免安装中控滑竿链接部分的繁琐。在打缝宽的情况下，对中心板的厚度要求不是高。

1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要
2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要，如防水、防火、美观等
3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝，例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶条等，以防止热桥的产生。

内外墙变形缝是内墙

变形缝和外墙变形缝统称。变形缝分为三

大类。墙面变形缝，[地面变形缝](#)

，屋面变形缝。墙面变形缝分为内墙和外墙，其他之间的本质区别就是外墙变形缝需要配备止水带。内墙变形缝不需要止水带。（一个安装完整的变形缝除了变形缝本身材料，还包括止水带，组火带）

建筑外墙变形缝做法有以下要求：

1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。

2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。

3：[建筑变形缝](#)搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果佳。

变形缝订货须知：

1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！

2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！

3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！

4、是否选配阻火带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！

5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）

6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供

图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！