

飞托克NUSS-ML16-9联合阀帽针型阀

产品名称	飞托克NUSS-ML16-9联合阀帽针型阀
公司名称	上海豪势流体设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:美国飞托克FITOK阀门 型号:NUSS-ML16-9 QQ:1336160275
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号187室
联系电话	021-51602171

产品详情

nuss-ml16-9联合阀帽针型阀

规格型号:	nuss-ml16-9
品名:	联合阀帽针型阀
型号描述:	316 ss nu series needle valve,6000psig(414bar),16 mm fit ok tube fitting,0.39" orifice
特点:	<p>一体式锻造阀体 两截阀杆设计,上阀杆螺纹经特殊硬化处理,下阀杆表面经滚压硬化处理</p> <p>联合阀帽结构可防止阀门意外分解</p> <p>上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离 非旋转的下阀杆上下运动代替旋转升降,减少每个行程对填料的摩擦,减少阀座和阀头之间的摩擦 阀门在全开位置具有背密封功能</p> <p>可面板安装 手柄采用两端螺钉锁紧,稳固耐用</p> <p>多种颜色手柄可供选择 每只阀门在出厂前均以最大额</p>

定工作压力的氮气进行密封测试

最大工作压力：

nu 系列—不锈钢：414 bar (6000 psig)

合金 c-276：414 bar (6000 psig)

合金 400：345 bar (5000 psig) 钛：241 bar (3500 psig)

nuh 系列：689 bar (10000 psig) 工作温度：ptfe 填料

：-54 ° c 至 232 ° c (-65 ° f 至 450 ° f)

peek 填料：-54 ° c 至 260 ° c (-65 ° f 至 500 ° f)

石墨填料：-54 ° c 至 649 ° c (-65 ° f 至 1200 ° f)

上海豪势流体设备有限公司代理销售：美国飞托克fitok阀门。

联系人：宋先生 电话：021-51602171 邮箱：hsfitok@126.

com 网址：www.021fitok.com