

行星结构润滑脂8202系列

产品名称	行星结构润滑脂8202系列
公司名称	深圳市润万鑫科技有限公司
价格	82.00/千克
规格参数	品牌:圣意龙 型号:8202系列
公司地址	深圳市龙华新区民治大道248号沙元埔大厦1206 www.runwanxin.com
联系电话	0755-29554583 13510833362

产品详情

产品介绍：行星结构润滑脂8202系列是由特殊锂皂稠化剂稠化高粘度酯类合成油，并加有极压抗磨、抗氧化等多种添加剂精致而成。在高温下长期使用不结焦、不流失，良好的机械稳定性，在重载和轴承的剪切力作用下仍有良好的结构稳定性。性能特点：1.极佳的高温稳定性；2.在高温下长期使用不结焦，抗水性极好；3.内含固体抗磨材料高温可达到600；4.优良的抗氧化性和耐热稳定性；5.优异的抗磨损性；6.良好的机械稳定性，在重载和轴承的剪切力作用下仍有良好的结构稳定性。

物理/化学数据：

主要技术参数：		
项目	参数	试验标准
外观	浅黄色光亮油膏	目测
锥入度1/10mm	265~295	

使用温度范围 (° c)		-30~200	astm d-217
密度25 ° c		--	astm d-217
nlg等级		2	astm d-1480
滴点		>250	astm d-2265
油的分离 24h 100		<4.0%	ftm 791b,321、 2
挥发度 24h 100		<2.0%	astm d-972
耐水淋测试 60min 40		—	astm d-1264
耐铜片腐蚀 24h、 100		合格	astm d-4048
四球测试 70 , 4h , mm		0.534	astm d-d2266
低温力矩 (-40) g m-cm	启动	—	astm d-1478
	运转10min	—	
	运转60min	—	
抗氧化性能100h、 100		7.5kpa	astm d-942

备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。

注意事项：

使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；

启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

请勿与其它油脂混用；

本品应贮存于清洁、干燥避光处；

自生产之日起，保质期为60个月。

高温润滑脂,低温润滑脂,塑胶齿轮润滑脂,汽车配件润滑脂,电动工具润滑脂,食品级润滑脂,轴承润滑脂,全氟聚醚润滑脂,家用电器装备润滑脂,阻尼脂,密封脂

更多信息请参考www.runwanxin.com 深圳润万鑫科技有限公司