

PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层

产品名称	PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.70/平方米
规格参数	断裂强度:15KN 伸长率:78% 使用方法:清理平整、人工铺设、连接、固定、回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层。

断裂强度：15KN

伸长率：78%

使用方法：清理平整、人工铺设、连接、固定、回填

PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层的断裂强度。断裂强度达到15KN，这意味着我们的产品能够承受巨大的力量，确保在河道护坡等重要工程中能够起到稳定和持久的作用。不管是面对水流冲击还是地下土壤的挤压，我们的产品都能保持出色的性能。

伸长率是评估土工材料强度和韧性的重要指标。PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层的伸长率高达78%，这意味着我们的产品具有很高的柔韧性，能够适应各种地形变化和外力挤压。即使在河道护坡这样复杂的环境中，我们的产品也能完美地发挥作用。

关于使用方法，我们建议在安装PET-15-300g聚酯长丝土工布时，要对施工区域进行清理平整，确保没有尖锐物体或者杂草影响安装效果。然后，使用人工铺设的方法，将土工布铺设在需要护坡的区域上。为了确保整体的连贯性和稳定性，我们建议使用连接件将每块土工布连接在一起。然后，使用固定工具将土工布固定在地面上，确保不会被风吹走或水冲刷。后，在固定完土工布后，进行回填工作，使其与周围的土壤充分结合。

PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层不仅在性能上表现出色，在施工过程中也非常方便。我们的产品可以根据实际需要进行裁剪，适应不同地区的地形，而且携带和存放都非常方便。无论您是进行大型工程还是小型修复，我们都能提供合适的解决方案。

通过以上的详细介绍，相信您已经对我们的PET-15-300g聚酯长丝土工布 河道护坡反滤层有了更深入的了解。如果您有任何关于产品规格、用途、安装等方面的疑问或者需要报价，欢迎随时咨询我们的在线客服。德州润泽土工材料有限公司期待与您的合作！