

# 无线会议发言系统 WDC-700系列 网联会议系统主机 会议系统单元(短杆、长杆)

产品名称	无线会议发言系统 WDC-700系列 网联会议系统主机 会议系统单元(短杆、长杆)
公司名称	广东中省广智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GD-IAI 型号:WDC-700 产地:广东
公司地址	广州市天河区天河北路892号9楼
联系电话	18922156142

## 产品详情

产品详情：

| 拥有中华人民共和国国家版权局颁发的“AOIP物联会议发言系统”计算机软件著作权；

| 无线会议系统免去烦琐的布线、安装快速方便，操作简单。

| 系统采用数字与模拟融合设计，内嵌高速DSP处理器，内置基于人工智能算法自适应反馈抑制（AFC）及自动降噪技术（ANC）的高速DSP处理器，对引起啸叫的反馈信号进行深度学习分析，迅速剔除引起啸叫的重复信号，对环境噪音及本底噪音和电流声等进行学习分析，将无用噪音去除；

| 可扩展AoIP模块，支持主流数字音频传输技术，通过AoIP接口以太网方式任意传送可以同时传输数字音频，实现音频信号互联互通；

| 音频和控制采用无线射频技术传输，高音质，无压缩感，控制信号可靠稳定；

| 支持多种会议模式：如先进先出，主席优先模式，开启话筒数量支持1-4只，系统多可带128只话筒；

| 支持摄像跟踪功能，支持VISCA、PELCO-D/P摄像控制协议，可独立外接一台摄像

头进行摄像跟踪，具有视频切换RS232通讯口，可连接高清视频切换器或高清矩阵，支持8个摄像头进行摄像联动；

l 配合话筒实现指向性可调，话筒采用可变指向性技术，支持全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性5种模式，可根据不同环境、位置、发言方式来调整话筒的指向性，从而达到一个佳拾音效果；

l 4寸触摸屏用于会议主机管理及设置，支持发言模式选择、发言数量限制功能、无线射频编组及无线射频信号强弱显示、AFC自适应反馈抑制开启与关闭、ANC自动降噪开启与关闭、系统音量调节、系统设置及状态查看，中英文切换

## 产品参数