

理士蓄电池DJM12120规格型号12V120AH太阳能光伏发电系统

产品名称	理士蓄电池DJM12120规格型号12V120AH太阳能光伏发电系统
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:12V120AH 产地:江苏安徽
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

电池免维护 操作

铅酸蓄电池在整个寿命期间无需加酸加水和检查电解液密度,对内部无需维护

电池密封无泄漏

铅酸蓄电池壳体采用特殊AB密封胶粘接,端子极柱采用进口密封胶及多层密封防渗漏技术,无爬酸漏液现象。· 电池极低的自放电

铅酸蓄电池采用特殊铅钙合金制造板栅,采用高纯材料制造电池,自放电很低,在20 环境温度下,自放电低于额定容量3%/每28天

电池安全防爆

铅酸蓄电设有防火安全阀,当内部产 生气体过多时自动放气,然后关闭。同时防止腐蚀性气体放出和外部火花向内部??。· 电池长寿命设计

铅酸蓄电池使用耐蚀性优良的待 殊铅钙合金制成的重型板栅、高强度隔板和紧装配粉工艺,具有6年以上的浮充寿命。蓄电池高倍率放电性能好

铅酸蓄电池采用独特 低内阻设计制造工艺,具有良好的大电流放电性能。

蓄电池 便于安装

铅酸蓄电池采用高效能气体再化合设计,无腐蚀性气体放出,无流动电,解液,可以任意角度(倒立除外)柜式或架式安装,实现机(器)一电池后

室安装使用

免维护无须补液: 内阴小大电流放电性能好:适应温度广(-35-45 ° :自放电小:使用寿命长(8-10年):
荷电出厂,使用方便· 安全防爆:独特配方,深放电恢复性能好: 无游离电解液,侧倒90度仍能使用,

为了维护电池性能,当有以下情况时,必须对电池进行均充:

单体电池浮充电压低于2.18V:

新电池安装调试后需进行12小时的均充;

电池放出5%以上的额走容量

电池搁置不用超过三个月

全浮充运行六个月以上;

为了减小温度对电池寿命的影响,必须对温度进行补偿。在均充时,单体电池充电电压补偿值为-5mV/° ,
浮充时,单体电池充电电压补偿值为-3.5mV/° C