

流水线专用齿轮减速机-齿轮减速电机-齿轮减速马达现货供应

产品名称	流水线专用齿轮减速机-齿轮减速电机- 齿轮减速马达现货供应
公司名称	晟帮机电（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	莲塘路
联系电话	15900881848

产品详情

齿轮减速机型号代号：

CH(卧式安装、含电机)

CV（立式安装、含电机）

CHM（卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）

CVM（立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）

CHD（卧式双轴齿轮减速机）

CVD（立式双轴齿轮减速机）。

电机功率：100w-3700w,

速比1：3.5...1800（可定做速比为1：10，1：20正数比减速器）

适用电压：

三相50HZ（220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V）

三相60HZ（220V/240V/380V/415V/440V/460/480V600V）

单相50HZ（110v/115v/200v/220V/230V）

单相60HZ (110V/220V/240V)

齿轮减速电机选配附件：DC-90V刹车器、SYB手释放刹车器、强制风扇、等

特点及性能：项目：三相交流马达。（单相交流马达）

保护等级：全密闭外扇型IP-54。（半密闭外扇型）

外壳：0.1-3.7KW,铝合金/铁壳。（0.1-1.5KW铝合金/铁壳）

启动方式：全压启动。（0.1-0.2KW运转电容启动0.4-1.5KW启动电容+离心开关）定格：连续运转。

绝缘等级：F-级绝缘。适用环境:温度-10 TO+40 ；湿度90%以下。

适用极数：2P、4P、6P、8P。

输出转数(4P)：50HZ=1340-1400转；

60HZ=1610-1740转。（50HZ=1360-1430转；60HZ=1640-1720转）

依据标准：国际/***/IEC-34,CNS-10919ACCORDKNG TO IEC-34,CNS-10919海拔：1000公尺UNDER 1000 M接线盒：采用IP55级防水型铝合金接线盒。