

涂料级钠基膨润土 活性白土用

产品名称	涂料级钠基膨润土 活性白土用
公司名称	信阳市平桥区双盈膨润土厂
价格	580.00/吨
规格参数	类别:活性白土用 粒度/目数:220 (目) 原产地:河南信阳
公司地址	平桥区五里王水村
联系电话	86 0376 3882918 15188596245

产品详情

类别	活性白土用	粒度/目数	220 (目)
原产地	河南信阳	颜色	白色 青灰色 淡黄色
蒙脱石	80 (%)	PH值	7-9
白度	60-80	密度	0.83 (g/cm ³)
表观粘度	30-50 (mPa.s)	膨胀倍数	40-80

钠基膨润土

详细介绍：利用我厂独特钠化工艺而生产的涂料专用钠基膨润土,具有较高的膨胀倍数,较好的悬浮性,较高的粘度.增稠效果显著。

涂料专用钠基膨润土技术指标：

技术指标	吸兰量	白度	膨胀倍数	胶质价	粒度	水份
计量单位	g/100g	建材国标	m1/1g	m1/15g	220目	%
乳胶漆用	35	80	>60	600	90	12
一般建筑涂料用	30	75	>30	300	90	12

精制钠土是经过人工湿法钠化改型而成，使天然膨润土中的蒙脱石通过充分离子交换，从而提高了膨

润土的物化性能。所以精制钠基膨润土具有更高的应用价值和经济价值。

用途： 因本品有稳定的悬浮性、增稠性，可作水性涂料的防沉淀和增稠助剂。

可用作机械铸造中的型砂、钻井泥浆。 纺织品印染、填充、漂白、抗静电涂层，代替淀粉上浆等。

精制钠基膨润土质量指标：

项目	指标
白度%	75
粒度目	220
胶质价ml/15g ±	90
ph值	8 ~ 10.5
水份%	10
膨胀容ml/g ±	20
造浆率m ³ /t	2.5 ~ 8.7