

11ZJ111墙面单卡变形缝

产品名称	11ZJ111墙面单卡变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

在建筑领域，变形缝是非常常见的，因为在建筑施工过程中，尤其是房屋建筑施工都是会应用到它的，它的存在，主要原因在于有的地方可能需要热胀冷缩，所以就会单独留出一个缝隙，等到后再进行施工，一般情况下他大部分存在于梁板的浇筑过程中。

比如说，如果正在盖一栋建筑物的话，如果建筑物的板或者是梁特别长的话中间就一定要有变形缝。它的制作过程也特别的简单，就是在梁和板绑完钢筋集体进行混凝土浇筑的时候。将这个区域不进行混凝土浇筑流出800到1000的缝隙，然后再过个几天再在这个位置进行混凝土浇筑。

这样一来，等到整个建筑物成型的时候，因为建筑物不是使用两天就完事的，而是需要长时间的使用它的使用寿命一般都在50年以上。所以在这50年里几乎每一年她都要经历热胀冷缩的过程，由于有了这个变形缝之后在整个建筑物经历热胀冷缩的过程中可以达到更好的保护作用。

这也是为什么现在大部分的建筑物，尤其是构建比较大的都会采用变形缝这一功能的原因。因为这样可以增长建筑物的使用寿命。

变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。

- 1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要
- 2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要，如防水、防火、美观等
- 3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝，例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶条等，以防止热桥的产生。

建筑变形缝构造做法种类主要可以分为三大部位。地面变形缝，墙面变形缝，屋面变形缝。

地面变形缝：地面变形缝主要用于地面建筑变形缝缝隙遮盖装置，同时起到伸缩，沉降，抗震的要求。有一定承载能力，且能防水。主要分为金属盖板型，地面抗震型，单列嵌平型，双列嵌平行等几种构造装置。

墙面变形缝：墙面变形缝作用和地面变形缝装置一样，主要用于建筑变形缝的伸缩，沉降，抗震等功能要求，同时起到装饰作用，外墙建筑变形缝必须配装防水材料。主要分为金属盖板型，金属卡锁型，橡胶嵌平行等三种。

屋面变形缝：屋面变形缝分为过人屋面变形缝和非过人屋面变形缝。主要目的是对建筑屋面变形缝遮盖，装饰，伸缩，沉降，抗震功能要求。过人屋面变形缝必须达到防水要求，应配置防水材料。过人屋面变形缝必须满足于承载要求。