## 保定地埋圆管篮球架,方管篮球架,供应

产品名称	保定地埋圆管篮球架,方管篮球架,供应
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	名称:跃羚 颜色:蓝色 高度:3.05米
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

遇到正式比赛有扣篮情况的。篮球板厚度要适中,不能太厚,会影响球击打篮球板时的反弹度;篮筐也不能太硬,篮筐边缘不能粗糙。四、倘若选用臂挂式篮球架,所挂的立柱必须为室内建筑的主要承重结构,一般的墙壁是承受不了挂式篮球架的。特别是遇到正式比赛有扣篮情况的。

箱体篮球架的箱体为整个篮球架的,内部含有配重,箱体的长度一般为1.6米以上,根据篮球架的臂长确认安装的位置,篮板距离底线的长度为1.2米,伸臂越长,所需要的后置区域越大,一般篮球架的伸臂长度为1.8米,也就是说,箱体距离底线的距离为600mm,场地的宽度要足够安装。保定地埋圆管篮球架,方管篮球架,供 室内篮球架又有可升降之分,可升降篮球架有液压篮球架和机械篮球架之分,可根据自己的实际情况选篮球架有成人使用的,也有儿童使用的,根据适用人群不同,篮球架的高度也不尽相同。按照篮联的标准,篮球架高度为:1、篮板180cm\*105cm\*3cm,篮板下沿距地面290cm。保定地埋圆管篮球架,方管篮球架,供应 篮圈距离地面305cm,与篮板两垂直边的距离相等。篮板面与篮圈内沿的近点距离15cm。定期检查对篮球架的保养基本的工作是定期检查,每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性。箱体篮球架的箱体为整个篮球架的,内部含有配重,箱体的长度一般为1.6米以上,根据篮球架的臂长确认安装的位置,篮板距离底线的长度为1.2米,伸臂越长,所需要的后置区域越大,一般篮球架的伸臂长度为1.8米,也就是说,箱体距离底线的距离为600mm,场地的宽度要足够安装。

两块篮板上的包扎物要如下要求:对篮板的底部和边沿,包扎物要覆盖其底面和侧面,侧面包扎物距篮板底部低为0.35米(35厘米);篮板底洞包扎物的小厚度为0.05米(5厘米);篮板前、后面距底部低0.02米(2厘米)处要覆盖,包扎物的小厚度为0.02米(2厘米)。箱体的箱体为整个的,内部含有配重,箱体的长度一般为1.6米以上,根据的臂长确认安装的位置,篮板距离底线的长度为1.2米,伸臂越长,所需要的后置区域越大。