

# 供应双螺杆膨化机侧切刀片磨具螺杆机筒配件

产品名称	供应双螺杆膨化机侧切刀片磨具螺杆机筒配件
公司名称	山东美宸机械设备有限公司
价格	40.00/件
规格参数	山东美宸机械:供应双螺杆膨化机侧切刀片磨具 螺杆机筒配件 80单螺杆挤压机:水冷型 山东德州:齐河县胡官屯镇
公司地址	德州市齐河县卓为机械园区A3A4
联系电话	18560790953 18560790953

## 产品详情

供应双螺杆膨化机侧切刀片磨具螺杆机筒配件---- 挤压膨化技术的特点

### 2.1 改善实用品质，易于储存

采用膨化技术可以使玉米、高粱这些原本含有较多纤维素、维生素的粗硬的组织结构变得膨松柔软，在膨化过程中产生的美拉德反应又增加了食品的色、香、味。从而改善实用品质，使食品具有体轻、松脆、香味浓郁的独特风味。

### 2.2 提高产品质量，减少有害物质

挤压过程是一个典型的高温、高压、短时过程，这使物料处理有限，因而在最终产品中几乎保留了原料中所有的营养成分。同时，高温短时过程仍可减少象有害的酶和微生物一样的不良产品因素[4]。

### 2.3 原料适用性广，产品种类多

可加工的原料品种繁多,不仅可以对谷物、薯类、豆类等粮食进行深加工,使粗粮细作,生产精美的小吃食品;而且还能加工果蔬、香料及一些动物蛋白。生产膨化小食品时,利用同一台挤压机只需改变原料及模头,即可生产出形状各异的产品。

### 2.4 生产效率高，生产成本低

国外大型双螺杆挤压机每小时的生产能力达数十吨,且操作简便。与传统的蒸煮方法相比,用现代挤压膨化

技术加工产品,在时耗、能耗、劳动力、占用厂房等方面都有明显降低。

## 2.5 浪费少、无废弃物

用淀粉酿酒、制饴糖时,原料经膨化后,其利用率达98%以上,出糖率提高12%,出酒率提高20% [1]。此外,一般来说,除了开机和停机时需要少量原料作引子外,整个生产过程中几乎无废弃物排出,不存在原料浪费现象。

## 3 挤压膨化设备

挤压机是从简单的成型机发展而来的,起初只是用于塑料工业,后来逐渐应用于食品及其它行业。目前使用的挤压机主要为螺杆式挤压机,按结构可分为单螺杆和双螺杆两种类型。单螺杆挤压机靠一个从细渐粗、螺距从宽渐窄的螺杆推进物料。目前我国生产的单螺杆挤压机基本上采用螺纹高度较浅的螺杆,转速为300~400r/min,它可产生高磨擦和高剪切力,谷物原料在机筒内停留的时间仅为10~20s,物料在出模前的温度高达130~140℃。双螺杆挤压机有一对相互连续啮合的反向或同向旋转的螺杆,靠正移位原理强制输送物料。在物料输送过程中很少形成压力回流,可使局部压力急剧升高,加快膨化过程,获得高产量

供应双螺杆膨化机侧切刀片磨具螺杆机筒配件