

通用级ABS 镇江 奇美 PA-757K

产品名称	通用级ABS 镇江 奇美 PA-757K
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:漳州奇美 型号:ABS 757K 特性用途::高光泽, 高刚性 注塑
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

通用级ABS 镇江 奇美 PA-757K :高光泽, 高刚性 注塑

通用级ABS 漳州奇美 PA-757K :高光泽, 高刚性 注塑

ABS奇美PA-757K高刚性通用级注塑级高光泽家电部件

产品详细介绍

供应：ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-757K 镇江奇美

特性：高光泽，高刚性

用途：汽车应用，小家电

加工方法：注塑

参数：熔指：1.8g/10 min 熔指：22g/10 min 比重：1.05无 弯曲强度：790kg/cm 伸长率：20%

ABS 镇江奇美 PA-757K 高刚性 高光泽 通用级 注塑级 汽车部件

PA-757K

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

镇江奇美

填充物:高光泽, 高刚性 注塑

物性信息：

物理性能 额定值 单位 测试方法

比重 1.05 23/23 ASTM D-792

燃烧性 (File NO.E196075) 1/16"HB

熔体流动速率

(200 10kg) 22 g/10min ISO1133

(200 5kg) 1.8 g/10min ASTM D-1238

机械性能 额定值 单位 测试方法

引张强度 480 kg/cm ASTM D-638

IZOD冲击强度 (1/8") 20 kg.cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 116 R ASTM D-785

伸长率 20 % ASTM D-790

弯曲弹性率 2.7 10kg/cm ASTM D-790

弯曲强度 790 kg/cm ASTM D-790

IZOD冲击强度 (1/4") 18 kg.cm/cm ASTM D-256

热性能 额定值 单位 测试方法

维卡软化点 105(221) () ASTM D-1525

热变形温度 ASTM D-648

99(210) ()

88(190) ()