

BLMT磁翻板液位控制器

产品名称	BLMT磁翻板液位控制器
公司名称	盈江鑫祥商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫祥 型号:BLMT
公司地址	云南省德宏州盈江县民安路盈江花园831号
联系电话	0692-8957326 13682372894

产品详情

产品编号：blmt

产品名称：blmt磁翻板液位控制器

产品描述：blm磁翻板液位计是以磁性浮子驱动双色磁翻板(柱)指示液位，可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足，不受高、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质更显其优越性。比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、适用性。适用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。

概述 blmt顶装系列磁翻板液位控制器安装在容器顶部，浮球通过导杆带动本体内的磁束单元上下运动，从而进行测量。该系列磁翻板液位控制器可用于不便侧装的场合。如果所测位置的液面波动较大或有暗流，可加装稳压筒，以达到更好的测量效果。

主要技术参数

结构图

测量范围：150 ~ 6000mm

工作压力：常压；1.6mpa

接口方式：法兰或螺纹

本体材质：304不锈钢

翻板材质：铝合金

介质密度: 0.8 ~ 1.0g/cm³

介质粘度: 0.4pa.s

工作温度：-20 ~ 80 ；

介质温度：-20 ~ 100

安装方式