

0.6/1kv CEFR/DA 3*6海上石油平台船用电缆

产品名称	0.6/1kv CEFR/DA 3*6海上石油平台船用电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

一、适用范围 本产品可以根据用户需要采用乙丙绝缘、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、天然—丁苯绝缘生产船用电力电缆。主要适用于各种河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物的动力、照明和一般控制装置之用。 本产品适用额定电压U0/U为0.6/1kV及以下的电力系统。

二、电缆的结构示意图如下所示:

CEFR船用橡套电缆 CEFR3*16电缆报价

三、使用特性 1、额定电压U0/U为0.6/1kV及以下电力系统。电缆导体长期允许.高工作温度为：
乙丙绝缘船用电力电缆为90 交联聚乙烯绝缘船用电力电缆为90 聚氯乙烯绝缘船用电力电缆70
天然—丁苯绝缘船用电力电缆65 2、短路时（.长持续时间不超过5S）电缆导体的.高温度不超过：
乙丙绝缘船用电力电缆为250 交联聚乙烯绝缘船用电力电缆为250 聚氯乙烯绝缘船用电力电缆150

CEFR船用橡套电缆 CEFR3*16电缆报价

天然—丁苯绝缘船用电力电缆150 3、交联聚乙烯绝缘与聚氯乙烯绝缘电缆的敷设温度应不低于0 ，
其.弯曲半径单芯电缆为20D，多芯电缆为15D（D为电缆外径）。乙丙绝缘、天然—丁苯绝缘船用电缆的
敷设温度应不低于0 ，其.弯曲半径单芯电缆为10D，多芯电缆为6D（D为电缆外径）。