

英国威格斯 VICTREX PEEK 151G 延展性,高强度,医疗/护理用品

产品名称	英国威格斯 VICTREX PEEK 151G 延展性,高强度,医疗/护理用品
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	630.00/千克
规格参数	英国威格斯:PEEK 151G:医疗/护理用品 英国:威格斯
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

VICTREX PEEK 151G

Polyetheretherketone

Victrex plc

产品说明：

High performance thermoplastic material, unreinforced PolyEtherEtherKetone (PEEK), semi crystalline, depth filtered granules for injection moulding, easy flow, FDA food contact compliant, colour natural/beige. Complex geometries with thin cross sections or long flow lengths, for high strength and stiffness as well as good ductility. Chemically resistant to aggressive environments, suitable for sterilization for medical and food contact applications.

英国威格斯VICTREX PEEK 150G

英国威格斯 PEEK

聚醚醚酮

供应Victrex APTIV PEEK： 1000、1102-050、1103-050、1300、2000、2100、P100A、P100S、P200A、P200S、P500A、P500S、 供应英国威格斯VICTREX PEEK： 150CA30、150FC30、150FW30、150G、150G903、150GL15、150GL20、150GL30、150P、150PE、150UF10、150XF、151G、380P、381G、450CA20、450CA30、450CA40、450FC30、450FE20、450G、450G903、450GL15、450GL20、450GL30、450P、450PF、600G、600P、600PF、90CA30、90G、90GL30、90GL60、90HMF20、90HMF40、90P、WG101、WG102、 供应Greene Arlon PEEK: 1160、1163、1260、1263、1330

、1555、2000、2400 供应普立万公司Edgetek PEEK： PK-10GF、PK-30GF、 供
 应Solvay GATONE PEEK： 5300、5300PF、5300X、532GF、5330CF、5330FC、5330FC、5330
 GF、5400、5600、5600PF、5600X、5630CF、5630FC、5630GF、5700 供应SABIC LN
 P*Lubricomp PEEK： LCL33、LCL33E、LCL36、LFL36E、LL002、LL003、LL004、LL004E、LL0
 04C、LL004E、LX00430、LX82803、LX91475、LX04420C、 供应SABIC LNP*Thermoco
 mp PPEK： LC003E、LC004XXP、LC006、LC008E、LC008EXP、LCF62E、LF002、LF003、LF00
 4、LF004E、LF005、LF006、LF006E、LF006EL、LF008、LF03447、LX08411、LX97024

注塑，挤塑等级，20%碳纤增强，耐高温，刚性，强度优，用于工程制品。

特性：1.PEEK具有高耐热性（纤维增强后其热变形温度为300 ），

2.耐热水性（可在200 ~ 260 蒸汽种使用），

3.耐疲劳及耐蠕变（是热塑性塑料中的），

4.耐腐蚀性（除浓硫酸及浓硝酸外无溶剂能腐蚀它），

5.耐辐射及阻燃性，机械强度及电绝缘性好等特点。

6.阻燃性好。

应用：

1.电子电器，机械，运输及宇航等领域。

2.电线，磁导线包覆，高温接线柱，接线板及挠性印刷电路板等。

3.轴承保持器，凸轮，飞机操纵杆。

4.可以挤出高强度的单丝，过滤器部件。

5.可制作防腐蚀，耐辐射的质好而轻的容器。

产品参数表：

性能项目	测试方法	测试条件	测试数据	数据单位
薄膜	剥离强度	ASTM D-3330	0.2	kN/m
电气性能	介电强度	ASTM D-149	78	kV/mm
其它性能	Shear Adhesion Failure Tempe rature	ASTM D-4498	205	
	抗剪强度	ASTM D-3654	121	hr
	贮存温度	40to60%RH	16-27	
	拉伸强度	ASTM D-882	14.0	kN/m
	厚度	粘合剂	33.0	?m
		Backing	125.0	
		Overall	158.0	

产品说明：

用途:泵件、带子、电池、电气部件、高温应用、隔膜、绝缘材料备注:防潮性、抗菌、抗溶解性、抗氧化、抗紫外线性能良好、可辐射消毒、可用环氧乙烷消毒、可用蒸汽消毒、良好的电气性能、无腐蚀性