

审问椅 问话椅 不锈钢软垫椅 钢制椅 审问室椅子

产品名称	审问椅 问话椅 不锈钢软垫椅 钢制椅 审问室椅子
公司名称	北京安智盈科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号楼15层
联系电话	010-82834969 15011530013

产品详情

产品名称：AZY-B-R17型不锈钢审问椅

产品型号：AZY-B-R17

产品参数

靠背、座垫、台面带软质垫，自带手脚锁具

一、规格：本器械靠背高度为970mm,宽为600mm,椅腿长为850mm,伸缩退伸长至880mm,扶手高为720mm,弧形桌面长600mm,宽为350mm,U型锁伸缩距离为35-150mm,xiong部约束带伸缩半径为280mm-450mm脚部约束环调节距离为108mm-148mm,座面宽为550mm,长为600mm。

二、材质：201优*质不锈钢，管壁厚度为贴标2.0mm工业管制成，座面不锈钢板厚度为贴标1.5mm制成；桌面不锈钢板厚度为贴标1.5mm制成；扶手不锈钢管厚度为贴标2.5mm；工业不锈钢管制成；伸缩腿为不锈钢管壁厚度为贴标1.5mm；脚部约束环采用5.0mm工业不锈钢板制成。

三、结构：讯问椅由座板、靠背、台板、扶手、腰环、U型锁kao、脚环等组成，台板下方为笼式框架，与台板成一体，可限制目标人腿部运动范围，腰部有不锈钢约束环。靠背、座板、台板用海绵覆皮革成软包。椅腿下方装有直接与地面固定底盘。

四、台板上安装U型锁kao，可根据手腕调节大小。

五、讯问椅固定由四个固定地脚固定于地面。

六、构件中对焊缝焊接接头抗拉强度 180N/mm²，角焊焊接接头抗拉强度 150N/mm²，试验后不出现开焊现象。

七、讯问椅的座板、台面和椅背在受到50kg沙袋的冲击时，整体不出现断裂或局部开裂，试验后变形量小于等于15mm。

八、台板锁闭装置在2500N的作用力下桌板不出现被开启，能够正常使用。

九、台板上安装的U型锁kao在2500N作用力下不被破坏。

十、座椅下安装脚环在2500N作用力下不被破坏。

十一、耐久性：> 3000次。

十二、操作：轻踩左下方的小踏板，桌框门自动弹开将犯罪嫌疑人关至本器械，关上弧形桌框门就可以将犯罪嫌疑人脚部约束，弧度大小有3个档位，可根据人的体型选择合适档位，然后把xiong部固定带关至适合档位，打开桌面U型锁环把犯罪嫌疑人手腕放至环内轻松按下约束环，调节至适当档位即可。