

宝山14米100吨地磅--宝山区地磅本土厂家安装

产品名称	宝山14米100吨地磅--宝山区地磅本土厂家安装
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

宝山14米100吨地磅--宝山区地磅本土厂家安装

上海鹰衡品牌高端数字式汽车衡，配备桥式结构MAC数字称重传感器（美国爱默克）及数字式称重显示器（大屏幕带打印），模块化称重台，防水，防雷击，防作B，防鼠咬电缆，专业称重软件，配套联想电脑套装及爱普生打印机组成，高端配件提升了汽车衡的品质，使其调试更方便，使用更安全，维护更简单，通讯更便捷，智能化程度更高，抗干扰能力更强。

适用场合：广泛用于冶金，矿山，机械，化工，港口，及公路货站行业。

我们将竭诚为您服务！

为更好的挑选用户理想产品，请客户仔细阅读以下内容：

汽车衡秤使用范围：

汽车衡的正确使用范围：汽车衡称量上限一般不超过90%，长期荷载使用影响传感器使用寿命。根据您的正常汽车衡使用范围挑选适合您的适用范围汽车衡。如：一般称量范围在 30-70t左右的，应选100t汽车衡，80t-120t左右的应选择150t汽车衡。

汽车衡秤台选择：

1：根据用户使用场合不一，为各种不同用户定制适合的秤台。如：化工厂，需要耐腐蚀的秤台，根据腐蚀等级不一样，定制适合的不锈钢材质+耐 腐蚀的烤漆秤台，增加秤台的使用寿命；防爆使用场合的，可以定制ex本安防爆的仪表，防爆传感器，使用不易跟空气其他物质进行反应的烤漆，来保证防爆汽车衡的使用寿命。

2：公司采用标准U型钢(Q235)桥梁结构生产制造，每节秤台U型主梁5-7根（承受力更强钢板厚度8 mm，10mm，12mm，14mm，16mm多折设计，根据不同用户使用场合，受力点不一样可以进行挑选，达到人性化设计。板材

加工前进行表面整体抛丸、初喷底漆预处理，

轧平，通过大型[剪板机](#)折成U型钢,然后进行组焊，秤体组焊后整体抛丸后开始油漆工艺。

3：产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺，环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接性能符合标准。

汽车衡安装基础类型选择：

汽车衡根据安装的方式不同，基础分为无基坑和浅基坑。

1、无基坑：就是汽车衡安装在地面上，高出地面，需做引坡用于上、下车。相对于浅基坑基础费用低、安装及维护方便，并且防水相对好，安装在地上磅体通风好，有利于延长汽车衡使
2、浅基坑：安装在地下，安装好汽车衡与地面是齐平的。占地相对于无基坑下，如果场地比较小的，可以选择浅基坑的方式。

汽车衡产品制造标准及质量保证：

- 1、本公司产品严格按标准生产，客户有特殊要求时按客户要求生产。
- 2、售前：对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务，对顾客提出的技术问题认真解答协助解决
- 3、售中：在产品生产期间，保证严格按合同要求，按质、按量、按时交货。
- 4、售后：为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
- 5、产品到货后，顾客验收过程中，如出现与合同要求不符情况，本公司接到顾客通知后二小时内做出答

复、处理。

6、本公司产品提供为期五年：称体、电器部分18个月(不含人为天灾)免费保修，免费给予安装调试及培训。

5、若接到客户投诉后，必须在8小时内答复，并确保顾客满意。

6、在正确安装、使用条件下，设备投入运行后，出现质量问题如确系本公司产品质量原因，本公司将负责到底并无偿进行更换及修复。

我们将竭诚为您服务！

宝山14米100吨地磅--宝山区地磅本土厂家安装