

100-800万大卡高炉煤气燃烧器：烤包器烘干机热风炉锅炉沸腾炉

产品名称	100-800万大卡高炉煤气燃烧器：烤包器烘干机热风炉锅炉沸腾炉
公司名称	郑州德斯特自动化设备有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	助燃方式:富氧 纯氧 空气 点火方式:自动或手动 火焰检测:离子针或UV探头
公司地址	河南/郑州市
联系电话	13849187223 15713691937

产品详情

高炉煤气燃烧器：

高炉煤气燃烧器主要是针对钢铁企业所产生的高炉煤气燃烧而设计的燃烧器。它适用于任意压力、任意热值的高炉煤气。该燃烧器采用多头内混技术，燃烧充分、稳定，并可实现自动点火、熄火保护、火力自动调节等功能，点火时无需木柴蓄热，操作简便，现已广泛应用于钢铁企业以及周边企业。

性能特点：

- 1、燃料种类热值低，约为700-900Kcal/Nm，不易点火，可以采用富氧或全氧助燃方式。
- 2、对燃料压力无要求，订购前给定值便可设计制作，通常燃气设计压力为5-8KPa。
- 3、配套锅炉，热风炉，回转窑及其它加热设备。
- 4、可根据用户要求配置段火式、风门调节比例式、变频调节比例式、触摸屏数字控制、工控机变频比例控制等控制系统。
- 5、燃气、风门单独通道控制，采用在线设置风/气比例K值，准确控制风/气配比，防止采用连杆传动造成误差。
- 6、配置火焰检测熄火保护、自动点火、阀门检漏、超温超压保护、状态参数显示等功能。
- 7、控制系统遵循标准通讯协议，可与用户上位系统通讯连接。
- 8、去除自控系统，手操可正常燃烧，极易调节。

中威集团公司（郑州中威环保设备有限公司、郑州德斯特自动化设备有限公司）针对高炉煤气特点：低压、低热值、不易点燃等特殊性和危险性，设计自动点火、气动安全切断、气动调节阀联动实现温度自动控制功能。根据用户高安全等级要求，郑州中威环保设备有限公司可以设计高安全等级燃控系统：控制柜、安全点火箱、风机、气动切断阀与调节阀，与Dcs控制系统对接，实现远程监控。