

# 污泥脱水一体机

产品名称	污泥脱水一体机
公司名称	诸城市奥丰环保设备有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:奥丰 型号:AFNF
公司地址	山东省诸城市奥丰环保设备有限公司
联系电话	0536-6016086 15966160658

## 产品详情

污泥浓缩脱水一体机

适用范围

广泛适用于矿山、陶瓷、化工、冶金、淀粉、食品、制药、果汁、电力、煤炭、造纸、豆渣、薯渣、酒糟、木薯渣等行业及生化处理污泥的连续脱水。

进水的浓度要求

处理前含固体颗粒含水率：99.4%-98%

处理后的含水率：小于80%（可以直接运输填埋或焚烧）

处理能力：根据处理量不同，选择不同的带宽

（通常为500mm,1000mm,1500mm,2000mm,2500mm,3000mm等）

工作原理及构造

1. 污泥在进入转鼓式污泥浓缩脱水一体化设备之前，通过絮凝剂制备投加系统将高分子絮凝剂打入混合反应槽中。

2. 在混合反应槽中，污泥与高分子絮凝剂经搅拌充分混合，污泥由微细颗粒迅速凝聚成大颗粒，并形成网状结构的大团絮凝体，然后进入缓慢旋转的预脱水转鼓中。在污泥被特殊装置运输到转鼓末端的过程中，大部分游离水通过滤布得以释放，达到浓缩效果，出水由过滤槽收集而与固体污泥分离。

3. 经过预脱水的污泥由斜板滑到带式压滤机的上部滤带上，然后传输到下部滤带。在上、下滤带之间，由于逐步增压和剪切力的作用使污泥进一步脱水后排出。

4. 污泥的产量和干度可由无极变速装置控制，清洗水用量可由液位控制系统调节。

### 产品优势

1. 采用转鼓筛网浓缩系统，可适应低含固率污泥处理，省去污泥浓缩池，大大减少占地，节约投资费用；

2. 高质量带式污泥脱水机滤布，使用寿命长；

3. 智能控制自动清洗系统，用水更省；

4. 超长挤压段设计，泥饼含固率高；

5. 低噪音，使用化学药剂少；

6. 易于管理，维护方便

售后服务承诺1、我公司全部实行“三包”，期限为壹年。若壹年内产品出现质量问题，我厂包修包换包退。“三包”期后，若零部件发生损坏，更换的，我厂只收取零部件成本费。2、我公司实行24小时技术咨询服务。专业技术人员随时提供安装调试维修等技术服务，需用户可随时与我公司联系。我公司将以最迅速而周到的服务，及时为您排忧解难。