

# 本安信号电缆ia-K2YV本安计算机电缆ia-K3YVY

产品名称	本安信号电缆ia-K2YV本安计算机电缆ia-K3YVY
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	23.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

本安信号电缆ia-K2YV本安计算机电缆ia-K3YVY

ia-K2YV 本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合屏蔽控制电缆 固定敷设在室内、电缆沟或管道中。

ia-K2YVR 本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合屏蔽控制软电缆 适用于要求柔软的场所。

ia-K2YV (EX) 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用电线 固定敷设在室内、电缆沟或管道中

ia-K2YV (EX) R 本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合屏蔽仪用软电缆 适用于要求柔软的场所

ia-K3YV 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 适用于要求柔软的场所

ia-K3YVY 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 适用于要求柔软的场所

ia-K3YV (EX) 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽仪用电线 固定敷设在室内、电缆沟或管道中

ia-k3YVR (EX) R 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽仪用软电缆 适用于要求柔软的场所

注：根据用户需要也可生产铠装型或阻燃型本安电缆

4、生产范围型号 对 (组数) 标称截面 (mm<sup>2</sup>)

ia-K2YV ia -K2YVR 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 0.75 1.0 1.5 2.5

ia-K2YV (EX) ia-K2YV (EX) R 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 0.75 1.0 1.5 2.5

ia-K3YV ia-K3YVR 1、2、3、4、5、7、8、9、10 0.75 1.0 1.

5 本安信号电缆、本安计算机电缆供货标准：2X (st) Y1 × 2 × 1.3mm<sup>2</sup>；  
生产规范：采用德国VDE相应产品标准；工作电压：500V 试验电压：2KV1min/50Hz  
导电线芯：电解铜软绞线，7/0.48 ( 1.5mm) 线芯绝缘：特殊处理聚烯烃，厚度0.6mm，外径 2.7mm  
线芯标记：白、黄 屏蔽：铝箔绕包+0.34mm<sup>2</sup>镀锡铜绞线接地线  
护套：70 兰色阻燃PVC护套，厚度1.6m+0.7 电缆总外径：9.0-0.4 mm 特性：  
最大直流回路电阻：30.4 /km 最小绝缘电阻：( 芯—芯/屏蔽) 5000M .km 最大电容：110nF/km  
标准制造长度：500m,1000m 电缆的最低安装温度：-10 保管或使用的环境温度：-50 ~ +70  
固定安装时的最小弯曲半径：15 × D