

施耐德全新30kW 37KW变频器ATV630D30N4 ATV630D37N4现货

产品名称	施耐德全新30kW 37KW变频器ATV630D30N4 ATV630D37N4现货
公司名称	无锡佳控自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:ATV630D30N4 产地:合资
公司地址	无锡市滨湖区大池路鑫龙佳苑90号
联系电话	0151-61553286 15161553286

产品详情

主要信息

产品系列 ATV御程系列 ATV600

产品类型 变频器

应用领域 过程应用

产品短名 ATV630

变量 标准版本

产品应用场景 异步电机

同步电机

Emc 滤波器 集成的 和 50 m 最长电机电缆 符合 EN/IEC 61800-3 C2 类

集成的 和 150 m 最长电机电缆 符合 EN/IEC 61800-3 C3类

Ip 保护等级 IP21 符合 IEC 61800-5-1

IP21 符合 IEC 60529

额定电源电压 [Us] 380...480 V

防护等级 UL类型1 符合 UL 508C

冷却方式 强制通风

供电频率 50...60 Hz - 5...5 %

额定电源电压 [Us] 380...480 V - 15...10 %

电动机功率 (Kw) 30 kW (标准负载)

22 kW (重载)

电机功率 40 hp 标准负载

30 hp 重载

线路电流 53.3 A 在...上 380 V (标准负载)

45.9 A 在...上 480 V (标准负载)

40.5 A 在...上 380 V (重载)

35.8 A 在...上 480 V (重载)

预期线路Isc 50 kA

视在功率 38.2 kVA 在...上 480 V (标准负载)

29.8 kVA 在...上 480 V (重载)

连续输出电流 61.5 A 在...上 4 kHz 适用 标准负载

46.3 A 在...上 4 kHz 适用 重载

异步电机控制配置文件 标准变转矩

优化转矩模式

标准恒转矩

同步电机控制配置模式 永磁同步电机

同步磁阻电机

变频器输出频率 0.1...500 Hz

额定开关频率 4 kHz

开关频率 2...12 kHz 可调

4...12 kHz 有