

## 现货销售煤泥烘干机采用转筒式干燥效果好ry

产品名称	现货销售煤泥烘干机采用转筒式干燥效果好ry
公司名称	巩义市孝义高科机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:高科
公司地址	巩义市外沟村
联系电话	86-037164318877

### 产品详情

煤泥烘干机简介：煤泥烘干机是比较通用的烘干机设备，煤泥烘干机采用独特的打散装置，可将粘结的煤泥打散后烘干，加大了煤泥与热风的接触面积，使热利用率得到极大的提高，煤泥烘干机烘干后的煤泥可一次性将水分降低到12%一下，该烘干设备烘干后的煤泥可直接作为燃料使用。使得煤泥变废为宝。另外我公司的研发部门经过多年的不懈努力，可将锅炉尾气做为煤泥烘干机的供热热源，成功推出利用锅炉废气烘干机。是供热无投资，用热无成本。真正节能干燥，真正节能环保的烘干机设备。煤泥烘干机的工作原理：烘干机设备的热源来自燃烧装置，本煤泥烘干机（烘干设备）采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机设备倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干设备烘干的目的。煤泥烘干机的应用范围：

- 1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥；
- 2、建筑行业高炉矿渣、粘土、膨润土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥；
- 3、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥；
- 4、化工行业非热敏性物料的干燥。

煤泥烘干机的结构特点：1、烘干机采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥机，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，干燥机出口温度低，热效率高,燃料消耗少，干燥成本低，抗过载能力强，处理量大；2、新型给料、排料装置，杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷,可根据不同的物料性质改变运行参数，使物料在烘干机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分；3、新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分、粘性的适应性更强；4、烘干机采用“调心式托轮装置”

，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗,烘干机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠；

- 5、可根据用户要求控制产品粒度和水分，干燥煤泥时产品水分可达8%以下，粒度可控制在8mm以下。

联系人：李先生 电话：13523037778 传真：0371-64318522 qq：647884285 网址：www.gkjxc.com

www.gyxrjx.com 地址：河南省巩义市永安路中段