

UPS施克铅酸蓄电池6-GFM-24太阳能储能参数

产品名称	UPS施克铅酸蓄电池6-GFM-24太阳能储能参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施克 型号:6-GFM-24 规格:24AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

UPS施克铅酸蓄电池6-GFM-24太阳能储能参数

- 1、简洁的外形设计，新颖的充电电池一体化模块化设计，确保充电电池简洁设计，装卸方便，申请22。
- 2、采用质量好的进口的挡板采用电阻器更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更大的进口的PE挡板。
- 3、的板栅结构采用中耳放射板栅设计，电池内阻，更有效的了充电电池的大电流启动能力。大大了电池性能。

6、优异的供电性能充电电池在加入电解液后装车使用，免充电，使用方便

UPS施克铅酸蓄电池6-GFM-24太阳能储能参数

使用常识

1.新充电电池安装前，请清洁充电电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。

2.拆卸充电电池时，请先拆“搭铁”，安装时请后安“搭铁”。

3.充电电池所含的铅和硫酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。

4.高温会导致充电电池自放电加快，避免在高温的环境中储放充电电池。

施克蓄电池须设在专用室内，室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护，地面须铺耐酸砖，并保持一定温度。室内应有上、下水道。施克电池室内应保持严密，门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆。照明灯具的装设位置，需考虑维修方便，所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。取暖设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。风道口应设有过滤网，并有独立的通风道。充电设备不准设在电池室内。

固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求。

UPS施克铅酸蓄电池6-GFM-24太阳能储能参数

遵守安装要求是后续UPS电源使用中安全的保障，用户在安装UPS施克蓄电池的时候切记安全操作安装。

UPS施克铅酸蓄电池6-GFM-24太阳能储能参数